

Datum: 24.08.2024



## 3-potni mini krog. ventil, L-izpust, kromirana med., G 3/8 IT

Kategorija: [3-way mini ball valve, L-Bore](#)  
Šifra: **103365RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

3-way mini ball valve, L-hole, Brass chrome plated,  
Operating temp. -20 °C to 80 °C, G 3/8 IT, PN -0.99 - 20 bar

### Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-20
Min. obratovalni tlak [bar]	-0.99
Aplikacije	Compressed air, water, oil
Krogelno tesnilo	PTFE
Krogla	Chrome-plated brass
Material navojev	Nickel-plated brass
Navoj	G 3/8 IT
Ohišje	Chrome-plated brass
Standardni navoj	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Stebelno tesnilo	NBR
Vrtljiva ročica	PA 66 glass fibre-reinforced
DN	7
a/f 1 [mm]	17
G [mm]	19.0
H2 [mm]	19.5
Max. obratovalni tlak [bar]	20
a/f 2 [mm]	21
H1 [mm]	35.0
L [mm]	42.0
Max. delovna temperatura [°C]	80