

Datum: 02.10.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



(slika je simbolična)

## 3/2-pot.vent., el.pnevm., bistabilen, G 1/4, 230 V, 50 Hz

Kategorija: [Metalwork](#)  
Šifra: **106541RIE**

### Kratek opis

3/2-way valve, electropneum., bistable, G 1/4, 230 V, 50 Hz,  
Operating pre. 1 - 10 bar, Aluminium

### Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-10
Min. temperatura medija [°C]	-10
Delovanje	Bistable
Merjenje pretoka 1	Flow rate at 6 bar and $\Delta p$ 0.5 bar
Merjenje pretoka 2	Flow rate at 6 bar and $\Delta p$ 1.0 bar
Povezava	G 1/4
Ročno upravljanje	latching
Min. obratovalni tlak [bar]	1
Ffunkcija	3/2
DN	7.5
Max. obratovalni tlak [bar]	10
Simbol	34
Max. sobna temperatura [°C]	50
Max. temperatura medija [°C]	60
Napetost	230 V, 50 Hz
Pretok 1 [l/min]	750
Pretok 2 [l/min]	1100