

Datum: 22.07.2024

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

3/2-pot.vent., el.pnevm., monostab., G 1/4, NO, 24 V DC

Kategorija: [Metalwork](#)
Šifra: **106521RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

3/2-way valve, electropneum., monostable, G 1/4, NO, 24 V DC, Operating pre. 2.5 - 10 bar

Tehnične Specifikacije

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Min. sobna temperatura [°C] | -10 |
| Min. temperatura medija [°C] | -10 |
| Delovanje | Monostable |
| Merjenje pretoka 1 | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
| Merjenje pretoka 2 | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
| Povezava | G 1/4 |
| Ročno upravljanje | latching |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 2.5 |
| Ffunkcija | 3/2 NO |
| DN | 7.5 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 10 |
| Napetost | 24 V DC |
| Simbol | 32 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 50 |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Pretok 1 [NI/min] | 750 |
| Pretok 2 [NI/min] | 1100 |