



## [3/2-pot.vent., el.pnevm., 3V, bistabilen, 230 V, 50 Hz](#)

Kategorija: [3/2-way pilot valve, bistable](#)  
Šifra: **116118RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

3/2-way valve, electropneumatic, »3V«, bistable, G 1/8, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C

3/2-way pilot valves  
- Electro-pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Delovanje	Bistable
Električni priključek	Connector Type C
IP zaščita	IP 65
Izpušna povezava	G 1/8
	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Merjenje pretoka	G 1/8
Povezava	latching/non-latching
Ročno upravljanje	Aluminium alloy
Telo ventila	1.5
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	3/2
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Simbol	34
Max. temperaturno območje [°C]	70
Velikost	100
Napetost	230 V, 50 Hz
Pretok [l/min]	500