

Datum: 22.07.2024

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



3/2-potni ventil, pnevmatski, »3A«, monostabilen, NC, G 3/8

Kategorija: [3/2-way pilot valve, monostable, NC](#)
Šifra: **116045RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

3/2-way valve, Pneumatic, »3A«, monostable, NC, G 3/8,
Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temperature range max. 70
°C
3/2-way pilot valves
- Pneumatic -

Tehnične Specifikacije

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Delovanje | Monostable |
| Izpušna povezava | G 3/8 |
| Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Nadzor zraka | G 1/8 |
| Povezava | G 3/8 |
| Telo ventila | Aluminium alloy |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 1.5 |
| Ffunkcija | 3/2 NC |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 8 |
| Simbol | 25 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
| Velikost | 300 |
| Pretok [l/min] | 1500 |