

Datum: 22.07.2024

**Davčna št.:** SI 56119488  
**Telefon:** 01 500 14 42  
**E-mail:** [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
**WWW:** [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



(slika je simbolična)

## **5/2-pot.vent., el.pnevm., bistabilen, G 1/8, DN 5, 230 V, 50 Hz**

Kategorija: [Metalwork](#)  
Šifra: **106556RIE**

### **Kratek opis**

5/2-way valve, electropneum., bistable, G 1/8, DN 5, 230 V, 50 Hz, Operating pre. 1-10 bar

### **Tehnične Specifikacije**

Min. sobna temperatura [°C]	-10
Min. temperatura medija [°C]	-10
Delovanje	Bistable
Merjenje pretoka 1	Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar
Merjenje pretoka 2	Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar
Povezava	G 1/8
Ročno upravljanje	latching
Min. obratovalni tlak [bar]	1
DN	5
Ffunkcija	5/2
Max. obratovalni tlak [bar]	10
Simbol	36
Max. sobna temperatura [°C]	50
Max. temperatura medija [°C]	60
Napetost	230 V, 50 Hz
Pretok 1 [NI/min]	400
Pretok 2 [NI/min]	550