

Datum: 02.10.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



(slika je simbolična)

## 5/2-potni ventil, elektropnevmatski, bistabilen, G 1/4, 24 V DC

Kategorija: [Metalwork](#)  
Šifra: **106561RIE**

### Kratek opis

5/2-way valve, Differen. piston, electropneum., bistable, G 1/4, 24 V DC, Operating pre. 1-10 bar

### Tehnične Specifikacije

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Min. sobna temperatura [°C]  | -10                               |
| Min. temperatura medija [°C] | -10                               |
| Delovanje                    | Bistable                          |
| Merjenje pretoka 1           | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
| Merjenje pretoka 2           | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
| Povezava                     | G 1/4                             |
| Ročno upravljanje            | latching                          |
| Min. obratovalni tlak [bar]  | 1                                 |
| Ffunkcija                    | 5/2                               |
| DN                           | 7.5                               |
| Max. obratovalni tlak [bar]  | 10                                |
| Napetost                     | 24 V DC                           |
| Simbol                       | 36                                |
| Max. sobna temperatura [°C]  | 50                                |
| Max. temperatura medija [°C] | 60                                |
| Pretok 1 [NI/min]            | 750                               |
| Pretok 2 [NI/min]            | 1100                              |