

Datum: 02.10.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



## 5/2-potni ventil, pnevmatski, »4A«, bistabilen, G 1/4

Kategorija: [5/2-way pilot valve, bistable](#)  
Šifra: **116063RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

5/2-way valve, Pneumatic, »4A«, bistable, G 1/4, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temperature range max. 70 °C  
5/2-way pilot valves  
- Pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

Delovanje	Bistable
Izpušna povezava	G 1/4
Merjenje pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Nadzor zraka	G 1/8
Povezava	G 1/4
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	5/2
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Simbol	28
Max. temperaturno območje [°C]	70
Velikost	300
Pretok [l/min]	1300