

Datum: 02.10.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

## 5/2-potni ventil, ročno stikalo bistabilen G1/8 pozicije ventila3

Kategorija: [Metalwork](#)  
Šifra: **106438RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

5/2-way valve, manual, Rotating lever, long, bistable,  
Connection G 1/8, Operating pre. 1 - 10 bar, Operating  
temp. -10°C to 60°C  
3 valve positions only in conjunction with a second way  
valve.

### Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-10
Bat	Aluminium
Delovanje	Bistable
Povezava	G 1/8
Telo ventila	Aluminium
Tesnilo	NBR
Vzmet	Special steel
Min. obratovalni tlak [bar]	1
Položaji ventilov	3
Ffunkcija	5/2
Max. obratovalni tlak [bar]	10
Simbol	12
Max. temperaturno območje [°C]	60
Pretok pri 6 bar in $\Delta p$ 0,5 bar [NI/min]	400
Pretok pri 6 bar in $\Delta p$ 1,0 bar [NI/min]	550