

Datum: 22.07.2024



(slika je simbolična)

5/3-potni ventil, elektropnevmatski, »4V« sredina zaprta, 24 V DC

Kategorija: [5/3-way pilot valve, mid-position closed](#)
Šifra: **116153RIE**

Kratek opis

5/3-way valve, electropneumatic, »4V«, Centre closed, G 1/8, 24 V DC, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C

5/3-way pilot valves
- Electro-pneumatic -

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Delovanje	Mid-position closed
Električni priključek	Connector Type B acc. to ISO 4400
IP zaščita	IP 65
Izpušna povezava	G 1/8
Merjenje pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Povezava	G 1/8
Ročno upravljanje	latching/non-latching
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	5/3
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Napetost	24 V DC
Simbol	37
Max. temperaturno območje [°C]	70
Velikost	200
Pretok [l/min]	550