

Datum: 22.07.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



(slika je simbolična)

## 5/3-potni ventil, pnevmatski, »4A«, sredina odzračena, G 1/2

Kategorija: [5/3-way pilot valve, mid-position pressurised](#)  
Šifra: **116086RIE**

### Kratek opis

5/3-way valve, Pneumatic, »4A«, Centre aerated, G 1/2,  
Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temperature range max. 70  
°C

5/3-way pilot valves  
- Pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Delovanje                         | Mid-position<br>pressurised  |
| Izpušna povezava                  | G 1/2  |
| Merjenje pretoka                  | At P1 = 8 bar, P2 = 6<br>bar and pressure drop<br>$\Delta p = 1$ bar |
| Nadzor zraka                      | G 1/8  |
| Povezava                          | G 1/2  |
| Telo ventila                      | Aluminium alloy  |
| Min. obratovalni tlak [bar]       | 1.5  |
| Ffunkcija                         | 5/3  |
| Max. obratovalni tlak [bar]       | 8  |
| Simbol                            | 31   |
| Max. temperaturno območje<br>[°C] | 70   |
| Velikost                          | 400  |
| Pretok [l/min]                    | 1600   |