

Datum: 24.08.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



(slika je simbolična)

## 5/3-potni ventil, pnevmatski, »4A«, sredina odzračena, G 1/8

Kategorija: [5/3-way pilot valve, mid-position exhausted](#)  
Šifra: **116074RIE**

### Kratek opis

5/3-way valve, Pneumatic, »4A«, Centre vented, G 1/8,  
Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temperature range max. 70  
°C  
5/3-way pilot valves  
- Pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

Delovanje	Mid-position exhausted
Izpušna povezava	G 1/8
Merjenje pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Nadzor zraka	G 1/8
Povezava	G 1/8
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	5/3
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Simbol	30
Max. temperaturno območje [°C]	70
Velikost	100
Pretok [l/min]	400