


Datum: 02.01.2025

ARMIRANA CEV 15X9MM - TRICOCLAIR TRICOFLEX



(slika je simbolična)

Kategorija: [ARMIRANE CEVI - TRICOCLAIR AL](#)
Šifra: **054966TRI**

Kratek opis

Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.

VISOKO ZMOGLJIVA, VEČNAMENSKA OJAČANA CEV ZA KAKOVOST ŽIVIL.

Visoko odporna trislojna zasnova iz fleksibilnega, prozornega PVC-ja razreda A, z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.

APLIKACIJE

Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije: Oskrba s stisnjenim zrakom za orodja in stroje Prevoz industrijskih plinov Nošenje živil Prevoz določenih kemičnih izdelkov (industrija, medicina, laboratoriji) Oskrba z vodo (čiščenje vode)ux)

PODROČJA DEJAVNOSTI

- Avtomobilska industrija
- Montažni obrati
- Industrija plastičnih mas
- Živilska industrija
- Gradbeništvo, garaže (za osebna vozila, tovorna vozila in kmetijski stroji)
- Obdelava lesa itd.

PREDNOSTI

Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.

SPOJKE

Hitri spoji, valovni spoji, bodičasti ali nazobčani spoji. tračne, polžaste, vijake ali metuljaste objemke.

Tehnične Specifikacije

Debelina stene [mm]	3
Delovni tlak [bar]	20
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	66
Teža izdelka [g/m]	135
Notranji premer cevi [mm]	9
Zunanji premer cevi [mm]	15
Porušni tlak [bar]	60