

Datum: 03.11.2024

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

(slika je simbolična)

Capsule pressure gauge, rear eccentric, G 1/2, 0 - 25 mbar, Ø 100

Kategorija: [Wika](#)
Šifra: **102554RIE**

Kratek opis

Capsule pressure gauge, Housing CrNi steel, Connection, rear, eccentric, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range 0-25 mbar, Ø100
With zero correction.

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-20
Min. temperatura medija [°C]	-20
Aplikacije	For gaseous, dry, non-corrosive media
Material Prozessanschluss	Copper alloy
Merilni element	Copper alloy
Ohišje	CrNi steel
Položaj povezave	rear, excentrical
Povezava	G 1/2
Prednje steklo	Glass
Premikanje	Copper alloy
Različica	Capsule-type pressure gauge
Spodnja/Zgornja meja območja	Positive pressure
Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar]	0.5
Razred točnosti	1.6
Merilno območje max. mbar	25
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	80
Premer [mm]	100
Vrsta	612.20