



(slika je simbolična)

## **HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK KOTNI Z ZUNANJIM NAVOJEM G - WE 22 LR**

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)Šifra: **TN94-22LR**

### **Kratek opis**

**RASTELLI  
RACCORDI**

Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Kotni hidravlični priključki z zunanjim navojem G.

### **Tehnične Specifikacije**

Material	Jeklo, pocinkano
Serija	Lahka
Dimenzija F2 [Ø]	3/4
Dimenzija l [mm]	16
Dimenzija d [Ø]	22 L (M30x2)
Dimenzija L3 [mm]	25
Dimenzija CH2 [mm]	27
Dimenzija L1 [mm]	27,5
Dimenzija CH1 [mm]	36
Dimenzija L2 [mm]	42
Dimenzija L [mm]	44
Obratovalni tlak [bar]	160