

HIDRAVLICNI PRIKLJUČEK RAVNI - GE 22 LR

Kategorija: [HIDRAVLICNI PRIKLJUČKI](#)Šifra: **TN93-22LR**

(slika je simbolična)

Kratek opis



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM: NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Tehnične Specifikacije

Dimenzija F [Ø]	G 3/4"
Material	Jeklo, pocinkano
Serija	Lahka
Dimenzija L1 [mm]	13,5
Dimenzija l [mm]	18
Dimenzija L2 [mm]	21
Dimenzija d [Ø]	22 L (M30x2)
Dimenzija CH2 [mm]	32
Dimenzija L [mm]	33
Dimenzija CH1 [mm]	36
Obratovalni tlak [bar]	160