



(slika je simbolična)

HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI - GE 6 SM ED, M 12X1,5-6 S (M14x1,5)

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)

Šifra: **TN92GG-6SM**

Kratek opis



**RASTELLI
RACCORDI**

Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Tehnične Specifikacije

Dimenzija F [Ø]	M 12X1,5
Material	Jeklo, pocinkano
Serija	Težka
Dimenzija d [Ø]	6 S (M14x1,5)
Dimenzija L1 [mm]	13
Dimenzija CH1 [mm]	17
Dimenzija CH2 [mm]	17
Dimenzija L2 [mm]	20
Dimenzija I [mm]	22
Dimenzija L [mm]	28
Obratovalni tlak [bar]	630
Dimenzija N [Ø]	17