

HIDRAVLICNI PRIKLJUČEK RAVNI - GE 6 SR



Kategorija: [HIDRAVLICNI PRIKLJUČKI](#)
Šifra: **TN93-6SR**

(slika je simbolična)

Kratek opis



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM: NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Tehnične Specifikacije

Dimenzija F [Ø]	G 1/4"
Material	Jeklo, pocinkano
Serijska	Težka
Dimenzija d [Ø]	6 S (M14x1,5)
Dimenzija L1 [mm]	12
Dimenzija I [mm]	13
Dimenzija CH1 [mm]	17
Dimenzija CH2 [mm]	17
Dimenzija L2 [mm]	19
Dimenzija L [mm]	28
Obratovalni tlak [bar]	630