



(slika je simbolična)

## **HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI VEZNI Z O TESNILOM - GV 16 S**

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)  
Šifra: **TN498-16S**

### **Kratek opis**



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Za povezavo priključkov s konusom.

### **Tehnične Specifikacije**

Material	Jeklo, pocinkano
Serija	Težka
Dimenzija d [Ø] 1	16 S (M 24X1,5)
Dimenzija CH1 [mm]	30
Dimenzija L2 [mm]	46
Dimenzija L3 [mm]	49
Obratovalni tlak [bar]	400