



## HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI Z NOTRANJIM NAVOJEM G - GAI 10 LR 3/8

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)

Šifra: **TN147-10LR3/8**

(slika je simbolična)

### Kratek opis



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Ravni navojni priključek z notranjim navojem G.

### Tehnične Specifikacije

Material	Jeklo, pocinkano
Serija	Lahka
Dimenzija F3 [Ø]	3/8
Dimenzija d [Ø]	10 L (M16x1,5)
Dimenzija CH1 [mm]	19
Dimenzija CH5 [mm]	24
Dimenzija L1 [mm]	26
Dimenzija L2 [mm]	33,5
Dimenzija L [mm]	41
Obratovalni tlak [bar]	315