



HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK T - REDUCIRNI - TR 25 30 25 S

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)Šifra: **TN100-25-30-25S**

(slika je simbolična)

Kratek opis



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

T - priključek reducirni na strani in enak sredina ter druga stran.

Tehnične Specifikacije

Material	Jeklo, pocinkano
Serijska	Težka
Dimenzija d [Ø] 1	25 S (M 36X2)
Dimenzija d [Ø] 3	25 S (M 36X2)
Dimenzija d [Ø] 2	30 S (M 42X2)
Dimenzija L4 L5 L6 [mm]	35,5
Dimenzija CH4 [mm]	41
Dimenzija CH1 [mm]	46
Dimenzija CH3 [mm]	46
Dimenzija L7 [mm]	49
Dimenzija L8 [mm]	49
Dimenzija CH2 [mm]	50
Dimenzija L1 [mm]	60
Dimenzija L2 [mm]	60
Dimenzija L3 [mm]	62
Obratovalni tlak [bar]	400