

## Javljal.kon.položaja, SPDT mikrostikalo, Alu, 4V DC - 250 V AC



Kategorija: [End position feedback aluminium, with microswitch](#)  
Šifra: **153680RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

End position feedback, with microswitch, Alu, SPDT switch, 4V DC - 250 V AC, Changeover type, 1mA - 5mA, IP67, Temp. -20°C to 80°C  
Robust type in an aluminium housing  
- Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30  
- Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections  
- ON / OFF position indicator also visible from a distance  
- Easy-to-adjust, self-locking trip cam

### Tehnične Specifikacije

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Min. temperaturno območje [°C]  | -20   |
| Glava                           | Transparent plastic lid                             |
| IP zaščita                      | IP 67, acc. to DIN EN 60529                         |
| Kabelska uvodnica               | M20x1.5   |
| Območje napetosti               | Max. 250 V AC                                       |
| Ohišje                          | Nickel plated aluminium                             |
| Opis                            | SPDT - double microswitch                           |
| Preklopna funkcija              | Changeover, silver-plated contacts with microswitch |
| Različica                       | Max. 5 A  |
| Trenutni obseg                  |   |
| Minimalna preklopna zmogljivost | 50 mA at 24 V DC                                    |
| Nominalna preklopna zmogljivost | 50 mA at 5 A at 250 V AC                            |
| Max. temperaturno območje [°C]  | 80  |