

Datum: 02.10.2024

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

(slika je simbolična)

Kot. varnos. ventil, G 1 1/2, vkl. prit. 8 bar

Kategorija: [Angle-tip Varnostni ventil G 1 1/2](#)
Šifra: **117643RIE**

Kratek opis

Corner safety valve, for saturated steam, Red brass,
Operating temp. -10 to 185 °C, G 1 1/2, AF 58, Trigger
pressure 8 bar
Type-tested, TÜV - SV. 749 D/G

Tehnične Specifikacije

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Min. delovna temperatura [°C] | -10 |
| Membrane | PTFE |
| Navoj | G 1 1/2 |
| Notranji deli | Brass |
| Ohišje | Bronze |
| | Each with female |
| | thread type G |
| Vstop in izstop | acc. to DIN EN |
| | ISO 228-1 |
| Vzmet | C steel |
| Vzmet pokrova motorja | Brass |
| Min. prilagoditveno območje [bar] | 0.2 |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 8 |
| Max. območje nastavitve [bar] | 20 |
| L2 [mm] | 40.0 |
| L1 [mm] | 48.0 |
| a/f [mm] | 58 |
| H [mm] | 175.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 185 |