

Datum: 24.08.2024

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

(slika je simbolična)

Kot. varnos. ventil, G 1/2, vkl. prit. 1.6 bar

Kategorija: [Angle-tip Varnostni ventil G 1/2](#)
Šifra: **105438RIE**

Kratek opis

Corner safety valve, for saturated steam, Red brass,
Operating temp. -10 to 150 °C, G 1/2, AF 27, Trigger
pressure 1.6 bar
Type-tested, TÜV - SV. 749 D/G

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-10
Membrane	EPDM
Navoj	G 1/2
Notranji deli	Brass
Ohišje	Bronze
	Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1
Vstop in izstop	C steel
Vzmet	Brass
Vzmet pokrova motorja	Brass
Min. prilagoditveno območje [bar]	0.2
Min. nastavljeni tlak [bar]	1.6
Max. območje nastavitve [bar]	20
L2 [mm]	22.0
L1 [mm]	25.0
a/f [mm]	27
H [mm]	99.0
Max. delovna temperatura [°C]	150