

Datum: 24.08.2024

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

(slika je simbolična)

Kot. varnos. ventil, G 1/2, vkl. prit. 2 bar

Kategorija: [Angle-tip Varnostni ventil G 1/2](#)Šifra: **105440RIE**

Kratek opis

Corner safety valve, for saturated steam, Red brass,
Operating temp. -10 to 150 °C, G 1/2, AF 27, Trigger
pressure 2 bar
Type-tested, TÜV - SV. 749 D/G

Tehnične Specifikacije

| | |
|-----------------------------------|--|
| Min. delovna temperatura [°C] | -10 |
| Membrane | EPDM |
| Navoj | G 1/2 |
| Notranji deli | Brass |
| Ohišje | Bronze |
| | Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Vstop in izstop | C steel |
| Vzmet | Brass |
| Vzmet pokrova motorja | Brass |
| Min. prilagoditveno območje [bar] | 0.2 |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 2 |
| Max. območje nastavitve [bar] | 20 |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L1 [mm] | 25.0 |
| a/f [mm] | 27 |
| H [mm] | 99.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 150 |