

Datum: 24.08.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

(slika je simbolična)

## Kot. varnos. ventil, G 3/4, vkl. prit. 0.4 bar

Kategorija: [Angle-tip Varnostni ventil G 3/4](#)  
Šifra: **105461RIE**

### Kratek opis

Corner safety valve, for saturated steam, Red brass,  
Operating temp. -10 to 150 °C, G 3/4, AF 32, Trigger  
pressure 0.4 bar  
Type-tested, TÜV - SV. 749 D/G

### Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-10
Membrane	EPDM
Navoj	G 3/4
Notranji deli	Brass
Ohišje	Bronze
	Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1
Vstop in izstop	C steel
Vzmet	Brass
Vzmet pokrova motorja	Brass
Min. prilagoditveno območje [bar]	0.2
Min. nastavljeni tlak [bar]	0.4
Max. območje nastavitve [bar]	20
L2 [mm]	25.0
L1 [mm]	30.0
a/f [mm]	32
H [mm]	111.0
Max. delovna temperatura [°C]	150