

Datum: 24.08.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

(slika je simbolična)

## Kot. varnos. ventil, G 3/4, vkl. prit. 2 bar

Kategorija: [Angle-tip Varnostni ventil G 3/4](#)  
Šifra: **105468RIE**

### Kratek opis

Corner safety valve, for saturated steam, Red brass,  
Operating temp. -10 to 150 °C, G 3/4, AF 32, Trigger  
pressure 2 bar  
Type-tested, TÜV - SV. 749 D/G

### Tehnične Specifikacije

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Min. delovna temperatura [°C]     | -10  |
| Membrane                          | EPDM   |
| Navoj                             | G 3/4  |
| Notranji deli                     | Brass  |
| Ohišje                            | Bronze   |
|                                   | Each with female<br>thread type G<br>acc. to DIN EN<br>ISO 228-1 |
| Vstop in izstop                   | C steel  |
| Vzmet                             | Brass  |
| Vzmet pokrova motorja             | Brass  |
| Min. prilagoditveno območje [bar] | 0.2  |
| Min. nastavljeni tlak [bar]       | 2  |
| Max. območje nastavitve [bar]     | 20   |
| L2 [mm]                           | 25.0   |
| L1 [mm]                           | 30.0   |
| a/f [mm]                          | 32   |
| H [mm]                            | 111.0  |
| Max. delovna temperatura [°C]     | 150  |