

Datum: 24.08.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

(slika je simbolična)

## Kot. varnos. ventil, za tekoč., G 2, vkl. prit. 1 bar

Kategorija: [Angle-tip Varnostni ventil G 2](#)  
Šifra: **105637RIE**

### Kratek opis

Corner safety valve, for liquids, Red brass, NBR, Operating temp. -10 °C to 110 °C, G 2, AF 70, Trigger pressure 1 bar  
For non-toxic, non-flammable liquids.  
No evaporation allowed when blowing off.  
With diaphragm to protect the spring and with lifting device.  
Type-tested, TÜV-SV. 749. F

### Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-10
Membrane	NBR
Navoj	G 2
Notranji deli	Brass
Ohišje	Bronze
Vstop in izstop	Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1
Vzmet	C steel
Vzmet pokrova motorja	Brass
Min. nastavljeni tlak [bar]	1
Min. prilagoditveno območje [bar]	1
Max. območje nastavitve [bar]	10
L2 [mm]	48.0
L1 [mm]	56.0
a/f [mm]	70
Max. delovna temperatura [°C]	110
H [mm]	200.0