

Datum: 22.07.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



## Mini izpus.ventil, med., G 1/8, vkl. prit. 1 - 4 bar

Kategorija: [Blow-off safety valve G 1/8](#)  
Šifra: **103902RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

Mini bleeder valve, Brass, not component checked,  
Operating temp. -20°C to 180°C, PN 0.5 - 60 bar, G 1/8,  
Trigger pressure 1-4 bar  
Manual adjustment of the blow-off pressure (lock nut).  
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases,  
cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable  
for steam.

### Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-20
Navoj	G 1/8
Tesnilo	FKM
Min. obratovalni tlak [bar]	0.5
Min. nastavljeni tlak [bar]	1
narediti [mm]	3.0
Max. nastavljeni tlak [bar]	4
D [mm]	7.0
a/f [mm]	16
C [mm]	27.0
Max. obratovalni tlak [bar]	60
Max. delovna temperatura [°C]	180
Hitrost izpiranja max. [l/min]	200