

## PGG 8/3

Zmogljiv sinhronski generator PGG 8/3 z močjo 7 kW. Za neodvisno oskrbo z izmeničnim in trifaznim tokom na gradbiščih, v kmetijstvu in v komunalnih dejavnostih.



V  
Stage V



### Številka naročila

1.042-209.0

- Zagotavlja zanesljiv trifazni tok (400 V)
- Udobna električna funkcija zagona s stikalom na ključ
- Robustni CAGE okvir

### Tehnični podatki

		4054278547947
Vrsta toka	Ph / V	3 / 400
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	76
Nominalna moč	Kw	2
Nazivna moč (trifazni tok)	Kw	7
Moč	Kw	2,5
Moč (trifazni tok)	Kw	max. 7,5
Vrsta pogona		Bencin
Delovna prostornina	cm <sup>3</sup>	440
Moč motorja	Kw / hp	9 / 12,2
Poraba goriva	l/h	4,5
Prostornina posode	l	25
Čas delovanja pri 50 % moči	h	7
Čas delovanja pri 100 % moči	h	5,5
Teža vključno z embalažo	Kg	99,625
Teža brez dodatkov	Kg	89,7
Mere (D × Š × V)	mm	743 × 713 × 670

### Oprema

Prikaz stanja delovanja	■
Izhod enosmernega toka (12V)	■
Vrsta zaščite IP 23	■
Pomanjkanje olja in zaščita pred obremenitvijo	■
Prikaz pogonskega goriva	■
1-fazna vtičnica tipa F (Schuko)	■
3-fazna vtičnica CEE (16A)	■
Samodejni napetostni regulator (AVR)	■

■ vključno v dobavo



## Zelo preprosta uporaba

- Elektronski vžig za udoben in hiter zagon bencinskega motorja.



## Visoka zanesljivost in varnost

- S samodejnim regulatorjem napetosti (AVR), ki zagotavlja večinoma konstantno napetost.



## Delo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki

- Za uporabo visokotlačnih čistilnikov na področjih brez zunanje oskrbe z električno energijo.