

NT 30/1 TACT L

Robustni, dolgotrajni deli in velika moč sesanja: mokro/suhi sesalnik NT 30/1 Tact z inovativnim sistemom za čiščenje filtra Tact in posodo prostornine 30 l, odbijačem in kovinskimi kolesi.



Made in Europe



Številka naročila

1.148-201.0

- PES filter z ravnimi nabori
- Metalna kolesa
- Antistatični pripravek

Tehnični podatki

		4039784973299
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Prostornina posode	l	30
Material posode		Plastika
Nazivna vhodna moč	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina gumijastega napajalnega kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Teža brez dodatkov	Kg	13,5
Teža vključno z embalažo	Kg	17,924
Mere (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

Oprema

Sesalna cev	m	2,5 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m m / mm	2 × 550 / 35 / Nerjaveče jeklo
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja		■
Antistatični pripravek		■
Ploščati filter		PES
Čiščenje filtra		Avtomatsko čiščenje filtra Tact
Zaščita pred udarci		■
Razred zaščite		II
Zavora vrtljivega kolesa		■

■ vključno v dobavo



Robustni rezervoar/posoda z odbijačem in kovinskimi koleščki.

- Stabilna kovinska kolesa zagotavljajo dobro okretnost in neovirano premikanje po gradbišču
- Robustna posoda/rezervoar varuje napravo pred udarci in trki.



Fleksibilna zaščita cevi in električnega kabla

- Omogoča varno pritrditev cevi različnih dolžin in premerov.
- Električni kabel je pri prevozu vedno varno shranjen.



Ohišje filtra lahko odstranite

- S snemljivim filterskim ohišjem lahko filter odstranite in ponovno vstavite, ne da bi povzročili dviganje prahu.
- Onemogočeno je napačno vstavljanje ploščato nagubanega filtra.

PRIBOR ZA NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter PES				
Ploščati naguban filter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ploščati filter, papirnat				
Ploščati nagubani filter, papirnat	2	6.904-367.0	Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Ploščati filter PTFE				
Ploščati nagubani filter (PTFE)	3	6.907-455.0	Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.	<input type="checkbox"/>
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	2.889-170.0	Ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	2.889-168.0	Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Mokra / suha talna šoba, plastična, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm široka mokro / suha talna šoba z enostavno zamenljivimi vložki. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 35	8	2.889-173.0	300 mm široka, antracitno obarvana talna šoba za mokro/suho sesanje, NW 35. S preprosto zamenljivimi vložki. Vključno s krtačnim trakom in gumenim robom.	<input type="checkbox"/>
Šoba za mokra/suha tla, standardna plastika, DN 35	9	6.906-512.0	Šoba DN 35 za mokra/suha tla, narejena iz plastike za mokre in suhe sesalnike. Opremljena s stranskimi valji, trakovi za ščetke in brisalci. Delovna širina: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Večnamenska šoba, mokra/suha, aluminij, DN 35	10	6.906-384.0	Vsestranska šoba (DN 35) iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
Mokro / suha talna šoba, plastična, DN 35, 400 mm	11	2.889-118.0	Večnamenska šoba (DN 35) za mokro odsesavanje velikih površin. Gumijasti trak in krtačo lahko enostavno in hitro zamenjate.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba ta fuge				
Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	12	2.889-159.0	Šoba za reže z nominalno širino DN 35 je primerna za Kärcher sesalnike za mokro in suho čiščenje. Dolžina šobe je 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Večnamenske krtače				
Večnamenska krtača	13	6.900-425.0	Večnamenska ščetka PPN	<input type="checkbox"/>
Šobe za čiščenje avtomobila				
Ergonomska avtomobilska šoba, DN 35, 100 mm	14	2.889-356.0	Ergonomska in kompaktna šoba za čiščenje avtomobila DN 35 iz plastike z delovno širino 100 mm za čiščenje notranjosti vozila. Primerno za vse mokre in suhe sesalnike z lokl DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Šobe za čiščenje avtomobila				
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	15	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°				
Gumijasta sesalna šoba, prerezana 45°	16	6.902-104.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>
Kombinirane šobe, suho sesanje				
Kombinirana šoba, DN 35, 270 mm	17	6.906-511.0	Preklopna kombinirana šoba (272 mm) iz plastike. Z drsnim spodnjim delom iz nerjavečega jekla, priključkom z navojem 6.905-417.0 in priključkom DN 35.	<input type="checkbox"/>
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača	18	6.903-862.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 35) z visokokakovostnimi sintetičnimi ščetinami. Mere nastavka krtače: 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, iz legiranega jekla				
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW35 550mm	19	2.889-192.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 x 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalne cevi, kovinske				
Komplet sesalne cevi, kromiran DN 35 550 mm	20	2.889-191.0	Komplet sesalne cevi, kovinsko kromiran, DN 35, 2-delni, po 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sesalna cev NT, DN 35, dolžina 2,5, sponka 2.0, bajonet 2.0	21	2.889-134.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	22	2.889-135.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	23	2.889-136.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	24	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	25	2.889-138.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	26	2.889-139.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	27	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	28	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0, električno prevodna	29	2.889-142.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev, T/NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	30	2.889-145.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 35, sponka 2.0	31	2.889-149.0	Komplet za popravilo, ID 35, za novi sistem s sponko.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	32	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprane, 5 x , NT 30/1	33	2.889-154.0	Filtrska vrečka iz koprane s prostornino 30 litrov. Odporen na prah, razred prahu M, za sesalne šobe v glavi naprave.	<input type="checkbox"/>
FILTRI T / NT				
Ploščati nagubani filter HEPA, razred prahu H				
Ploščati nagubani filter Safety/HEPA	34	6.907-671.0	Ploščati nagubani filter Safety/HEPA iz vlaknatega materiala PES-/PTFE z rdečo etiketo. Odobren za razred prahu H. Za sesanje zdravju škodljivega prahu, grobe umazanije in tekočin.	<input type="checkbox"/>
Ploščati filter HEPA-14	35	6.904-242.0	Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 14) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka.	<input type="checkbox"/>
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju				
Filter za grobo umazanijo, za mokro in suho sesanje	36	6.904-287.0	Filter za grobo umazanijo s perforirano kovinsko ploščo in penastim tesnilom za zaščito turbin večine Kärcher sesalnikov za mokro in suho sesanje iz razreda Tact in Ap.	<input type="checkbox"/>
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu				
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	Plastična vrečka za odstranjevanje prahu	<input type="checkbox"/>
Penasti filter				
Svečni filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Kartušni filter Wood iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo nalepko. Za varno sesanje velikih količin prahu iz lesa in vlaken iz razredov prahu M in L.	<input type="checkbox"/>
Membranski filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Dodatni membranski filter iz koprane za naprave serije Tact in Ap. Namesti se neposredno preko posode in omogoča sesanje brez filtrske vrečke. Pralen, za večkratno uporabo.	<input type="checkbox"/>
VEZNE OBJEMKE				
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna				
Connection cone NW35	40	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	<input type="checkbox"/>
Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna				
Nastavek za električno orodje, DN 35, sponka 2.0	41	2.889-151.0	Nastavek za orodje z gumijastim nastavkom in zračnim vrtljivim obročem, primeren za regulacijo sesalne moči pri delu z električnim orodjem. Združljivo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0 v DN 35.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV ZA SESALNIKE ZA SPECIFIČNE CILJNE SKUPINE				
Univerzalni komplet za obrtnike	42	2.637-595.0	Komplet pribora za obrtnike.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Številka naročila		
KOMPLETI DODATKOV ZA SESALNIKE ZA SPECIFIČNE CILJNE SKUPINE				
Komplet dodatkov za čiščenje avtomobila	43	2.862-166.0	Komplet dodatkov za čiščenje notranjosti vozila v nazivni širini DN 35 za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje. Komplet vsebuje različne šobe in adapterje v nominalnih širinah DN 35 in DN 40.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI NT				
Šoba za prah pri vrtanju	44	2.679-000.0	Šoba za prah pri vrtanju, za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me ciklonski pred-separator	45	2.863-026.0	Visoko učinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse vlažne in suhe sesalce Kärcher NT je posebej razvit dodatek za fino nanašanje prahu na gradbiščih ali v industriji.	<input type="checkbox"/>
Komplet za pritrditev ciklonskega predseparatorja CS 40 Me	46	2.863-027.0	Komplet za pritrditev ciklonskega predseparatorja CS 40 Me za mokre in suhe sesalnike je posebej razvit, zelo učinkovit pripomoček za nanašanje drobnega prahu na gradbiščih ali v industriji.	<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	47	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	48	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor