

T 12/1

Vsestranski, robusten sesalnik za suho sesanje T 12/1, odporen proti nagibanju, z izjemno sesalno močjo. Je še posebej tih in vodljiv, na zahtevo pa je na voljo s HEPA filtrom.



Made in Europe

Številka naročila

1.355-100.0

- Sistem sponk
- Preklopni kavelj za mrežni kabel
- Upravljanje prek nožnega stikala

Tehnični podatki

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| | | 4039784723320 |
| Vrsta toka | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Vakuum | mbar / kPa | 220 / 22 |
| Zračni tok | l/s | 43 |
| Nominalna moč | W | 700 |
| Prostornina posode | l | 12 |
| Standardna nominalna širina | | DN 35 |
| Dolžina kabla | m | 12 |
| Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 60 |
| Teža brez dodatkov | Kg | 6,4 |
| Teža vključno z embalažo | Kg | 9,555 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 410 × 315 × 340 |

Oprema

| | | |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| Sesalna cev | m | 2 / z upognjenim nastavkom |
| Sesalna cev | Kos(i) × m | 2 × 0,5 / Kovina |
| Zaščitni filter motorja | Kos(i) | 1 |
| Filtrska vrečka | Kos(i) | 1 / Koprena |
| Kombinirana talna šoba | ■ | |
| Material posode | | Plastika |
| Clip sistem za podaljševanje cevi | ■ | |
| Razred zaščite | | II |
| Permanentna filtrirna košara | | Najlon |

■ vključno v dobavo



Visoko učinkovit filter HEPA 13

- Filter HEPA (po izbiri) poskrbi za higienično čist zrak brez umazanih delcev.
- Visoka stopnja filtriranja in ločevanja 99,95% zadrži najmanjše delce.
- Odobreno skladno s preizkusnim standardom DIN EN 1822:2019.



Shranjevanje kabla na stroju

- Električni kabel je pri prevozu vedno varno shranjen.



Košara za glavni filter

- Velik, pralen permanentni glavni filter za optimalno izločanje prahu.
- Uporaba stroja je mogoča s filtrsko vrečko in brez nje.

PRIBOR ZA T 12/1 1.355-100.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|---|
| FILTRI T / NT | | | | |
| Košare za glavne filtre | | | | |
| Permanentna košara glavnega filtra, T 12/1, T 15/1, T 17/1 | 1 | 5.731-640.0 | Košara za filter za T 15/1, T 12/1 in T 17/1 se lahko uporablja kot glavni filter, pri čemer je možno delovanje z ali brez filtrirne vrečke. Plastični okvir iz najlona, ki ga je mogoče prati do 40 ° C. | ■ |
| | 2 | 4.731-011.0 | Plastični okvir z ojačanim flisom, pralen do 40 ° C. | □ |
| HEPA, filter za prah razreda H | | | | |
| Filter, zapakiran, HEPA, H13 | 3 | 6.414-080.0 | Izbirna filtrrska kasetna HEPA H 13 (papir/umetna snov) za uporabo namesto serijske filtrrske kasete za izpihani zrak. Poveča zmogljivost filtriranja in izboljša izpihani zrak. | □ |
| Filtrrska vrečka iz blaga | | | | |
| Filtrrska vrečka iz tkanine | 4 | 6.904-316.0 | Filtrrska vrečka iz tkanine, za Kärcher sesalnike za suho sesanje je iz bombaža in se lahko pere do 40°C. | □ |
| Filter odpadnega zraka | | | | |
| Filter za zaščito motorja, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15 | 5 | 2.889-119.0 | Filter za zaščito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v primeru močne kontaminacije. | □ |
| Filtrirna pena, 3 x , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15 | 6 | 4.414-015.0 | Učinkovit izpušni filter iz flisa PES (filtrirna pena) velikosti 128 x 97 mm. Vsebina: 3 kosi. | □ |
| Standardni izpušni filter, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17 | 7 | 6.414-802.0 | Standardni izpušni filter in defuser za zmanjšanje filtriranega delovnega zraka. Izdelana iz penastega materiala. | □ |
| ZAVOJI | | | | |
| Upogib, plastika | | | | |
| Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka | 8 | 2.889-148.0 | Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka. | ■ |
| SESALNE ŠOBE | | | | |
| Kombinirane šobe, suho sesanje | | | | |
| Kombinirana šoba, DN 35, 280 mm | 9 | 2.889-129.0 | Talna šoba iz plastike, DN 35, preklopna. | ■ |
| Šoba za parket, DN 35, 360 mm | 10 | 2.889-196.0 | Šoba za parket z veliko delovno širino | □ |
| Šoba za parket, DN 35, 300 mm | 11 | 2.889-197.0 | Šoba za parket, z veliko delovno širino | □ |
| Talne šobe | | | | |
| Talna šoba za suhi sesalnik DN 35 širine 290 mm | 12 | 2.889-360.0 | Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm. | □ |
| Ozka šoba ta fuge | | | | |
| Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm | 13 | 2.889-130.0 | Ozka šoba iz umetne snovi. | □ |
| Šobe za oblazinjene površine | | | | |
| Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35 | 14 | 6.905-998.0 | Šoba za oblazinjeno pohištvo velikosti DN 35. | □ |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA T 12/1 1.355-100.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|--|-------------------------------------|
| SESALNE ŠOBE | | | | |
| Sesalni čopiči | | | | |
| Sesalna krtača DN 35 | 15 | 2.889-221.0 | Sesalna krtača DN 35, naravne ščetine iz konjske dlake. | <input type="checkbox"/> |
| Turbo šobe | | | | |
| Turbo sesalna šoba | 16 | 2.860-113.0 | Turbo sesalna šoba za oblazinjene površine (DN32, 160 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek. | <input type="checkbox"/> |
| Turbo talna šoba | 17 | 2.860-114.0 | Turbo talna šoba (DN32, 270 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek. | <input type="checkbox"/> |
| SESALNE CEVI | | | | |
| Sesalne cevi, kovinske | | | | |
| Sesalna cev kromirana | 18 | 6.902-074.0 | Sesalna cev, kromirana kovina, DN 35, dolžina: 0,5 metra. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem | 19 | 2.889-161.0 | Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk | 20 | 2.889-343.0 | Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje. | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection | | | | |
| Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem | 21 | 6.902-077.0 | Neelektrično prevodni nastavek z notranjim navojem. Za priključitev 2. sesalnih cevi brez priključnih delov. Primerno za DN 32 ali DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| KOMPLETI ŠOB | | | | |
| Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblazinjene, sesalna krtača, DN 35 | 22 | 2.860-116.0 | Komplet šob za vse Kärcher sesalniki za suho in mokro sesanje ter sesalniki za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblazinjene površine ter okroglo krtačo. | <input type="checkbox"/> |
| OSTALI DODATKI NT | | | | |
| Adapter old packaged NW35 | 23 | 2.889-312.0 | Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalniki na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE | | | | |
| Komplet za popravila Kärcher NW35 | 24 | 2.639-329.0 | Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne) | | | | |
| Filtrirne vrečke iz koprane, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 25 | 6.904-315.0 | Izjemno trpežne, troslojne filtrske vrečke iz koprane za prah razreda M. V primerjavi s papirnatimi vrečkami vam sestava koprane omogoča dva do trikratno večji volumen polnjenja. Standard za T 10/1 in T 12/1. | <input type="checkbox"/> |
| Filtrirne vrečke iz koprane, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 26 | 6.904-321.0 | Filtrska vrečka iz koprane, 3-slojna, odporna proti trganju, razred prahu M / velika potrošniška embalaža. | <input type="checkbox"/> |
| Vrečke za papirnate filtre (2-slojne) | | | | |
| Papirnate filtrirne vrečke, 10 x , T 12/1 | 27 | 6.904-312.0 | 10 papirnatih filtrskih vrečk za prah razreda M. Primerno za uporabo v vseh različicah T 12/1. | <input type="checkbox"/> |
| Papirnate filtrirne vrečke, 200 x , T 12/1 | 28 | 6.904-318.0 | Testiran za prah razreda M. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA T 12/1 1.355-100.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| VEZNE OBJEMKE | | | | |
| Razširitveni kosi (cev -> šoba) | | | | |
| Element za razširitev | 29 | 6.902-083.0 | Iz DN 32 na DN 35: element za razširitev iz plastike (električno neprevoden). Primeren za BV in T sesalnike. | <input type="checkbox"/> |
| Reducirna objemka | | | | |
| Reducirni element iz DN 35 na DN 32 | 30 | 6.902-072.0 | Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet reducirnih / razširitvenih objemk | | | | |
| Komplet reducirnih/razširitvenih nastavkov | 31 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (cev -> šoba), plastika. | <input type="checkbox"/> |

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor