

## IVM 60/30

Robusten industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/30 z vzdržljivim kompresorjem s stranskim kanalom in velikim zvezdastim filtrom razreda prahu M. Primeren je za odstranjevanje finih in grobih trdnih snovi.



Made in Germany



### Številka naročila

1.573-520.0

- Antistatična oprema
- Posebej velika površina filtra
- Stabilna kolesa in kolesččka za upravljanje

### Tehnični podatki

		4054278325699
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	3
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	2,2
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	79
Teža brez dodatkov	Kg	99
Teža vključno z embalažo	Kg	103,6
Mere (D × Š × V)	mm	1030 × 680 × 1650

### Oprema

Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite

■ vključno v dobavo



## Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 3 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.

## Ročno čiščenje filtra IVM

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.

## Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom

- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.

## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



		Številka naročila		
<b>FILTER</b>				
<b>Žepkasti/zvezdasti filtri</b>				
Zvezdasti filter PE M 2,2 m <sup>2</sup>	1	6.907-611.0	Patronski filter razreda M, antistatičen, s premerom 448 mm in filtrirno površino 0,7 m <sup>2</sup> , barva: bela.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304	2	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN50	3	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	4	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	5	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	6	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304	7	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 - DN40	8	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	9	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN40 1 m	10	9.989-626.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	11	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	12	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	13	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	14	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



15-16, 18-19



17, 20



21-24



25-26, 28-29



27, 30

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN40 3 m	15	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	16	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	17	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	18	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	19	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	20	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Cev EVA DN40 3 m	21	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	22	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	23	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	24	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	25	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	26	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	27	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	28	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>EVA</b>				
Priključna cev EVA, vijadni priključek	29	9.988-091.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	30	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za namestitev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN40	31	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50	32	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	33	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	34	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 3 m	35	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	36	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	37	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	38	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	39	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	40	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	41	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	42	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



39-43



45-46, 48-49



47, 50



51-55

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PU</b>				
Hose PU FDA DN50 5 m	43	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	44	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 3 m	45	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	46	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	47	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	48	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	49	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	50	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hose ME DN40 3 m	51	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	52	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Cev brez priključka ME DN40 15 m	53	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	54	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	55	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	56	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor




## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



		Številka naročila		
<b>ROČAJI</b>				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	57	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	58	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	59	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	60	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	61	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	62	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	63	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	64	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	65	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	66	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj DN40	67	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	68	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	69	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	70	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0





		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	71	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	72	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	73	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	74	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	75	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	76	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	77	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	78	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	79	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	80	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	81	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev iz aluminija, za visoke temperature	82	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	83	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	84	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	85	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	86	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	87	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	88	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	89	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	90	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	91	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA, prozorna	92	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	93	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	94	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	95	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	96	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	97	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	98	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor




## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	99	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	100	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN40	101	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	102	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	103	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	104	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	105	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	106	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	107	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	108	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	109	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	110	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	111	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	112	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



		Številka naročila	
<b>ŠOBE</b>			
<b>Talna šoba</b>			
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 304	113	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	114	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	115	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	116	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	117	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	118	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	119	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	120	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjaveče jeklo AISI 316L w	121	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	122	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	123	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	124	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	125	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	126	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0




		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	127	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	128	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	129	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	130	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN40	131	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	132	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	133	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	134	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	135	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	136	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	137	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	138	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	139	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	140	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



141-142



143-144



145-146




147-148



149-152



153



154

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	141	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	142	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	143	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	144	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična, lahka	145	9.988-116.0	Večnamenska šoba, plastična, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, plastična	146	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 19 mm × 160 mm DN40	147	9.981-483.0	Šoba za reže iz PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	148	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 17 mm × 120 mm DN40	149	9.989-680.0	Električno prevodna šoba za utore, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN40	150	9.989-678.0	Električno prevodna šoba za utore, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	151	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	152	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže iz nerjavnega jekla 17 mm × 120 mm DN40	153	9.989-193.0	Šoba za reže iz nerjavnega jekla, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	154	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



155-156



157



158-159, 161



160



162-163



164-165



166-167



168-169

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	155	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	156	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	157	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	158	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	159	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	160	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	161	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	162	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	163	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	164	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



168-169



170-171



172-173



174-175



176-177



178



179



180



181



182

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Šobe za površine</b>				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	170	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	171	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	172	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	173	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	174	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	175	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	176	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	177	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvrstine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	178	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	179	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	180	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	181	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN40	182	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVM 60/30 1.573-520.0



		Številka naročila		
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN50	183	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	184	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	185	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	186	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	187	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	188	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	189	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	190	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	191	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	192	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	193	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	194	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	195	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Krtača za površine PP 120 mm DN40	196	9.989-610.0	Električno prevodna krtača za površine, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor