

## IVS 100/40 LP

Industrijski sesalnik super razreda IVS 100/40 Lp s 4 kW kompresorjem stranskega kanala za trajnostno uporabo. Integrirani sistem Longopac® omogoča odlaganje sesalnega materiala z maljno količino prahu.



### Številka naročila

1.573-621.0

- Longopac® sistem za odstranjevanje
- Posebej velika površina filtra
- Industrijski vtikač

### Tehnični podatki

		4054278243122
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m³/h	61,1 / 220
Vakuum	mbar / kPa	175 / 17,5
Prostornina posode	l	100
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	4,2
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	2,2
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	75
Teža brez dodatkov	Kg	155
Teža vključno z embalažo	Kg	167,6
Mere (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1465

### Oprema

Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Longopac®

■ vključno v dobavo



## Varen sistem odlaganja Longopac®

- Omogoča odlaganje brez prahu in s tem zdravju prijazno delo.
- Za zbiranje in ločeno odlaganje najrazličnejših posevanih materialov.
- Opcijsko na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici.

## Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 4 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.

## Ročno čiščenje filtra IVS

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Številka naročila		
<b>PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE</b>				
<b>Vreče za praznjenje</b>				
Disposal bag Longopac PE biodegradable	1	9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Vrečka za smeti, sistem Longopac, PE Ø 357 MM 60 l 4x	2	6.907-506.0	22-metrška neprekinjena obloga Longopac® za sistem odlaganja Longopac.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
<b>Žepkasti/zvezdasti filtri</b>				
Zvezdasti filter PE/PTFE M 2,2 m <sup>2</sup>	3	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
<b>DRUGA DODATNA OPREMA</b>				
Univerzalno držalo	4	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	5	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	6	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	7	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	8	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	9	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	10	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	11	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	12	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	13	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	14	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0




15



16



19-20



21-22



23-28

		Številka naročila		
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj DN70	15	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	16	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	17	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	18	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	19	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	20	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	21	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	22	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	23	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	24	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	25	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	26	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev iz aluminija, za visoke temperature	28	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev 850 mm DN50	29	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, vijadni priključek	30	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	31	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	32	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	33	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	34	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	35	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	36	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	37	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	38	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304	39	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN50	40	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	41	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	42	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



39, 43-44



40-41, 45



46-47



48



49-52



53-54, 56-57



55, 58

		Številka naročila		
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	43	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	44	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Podaljški</b>				
Povečevalni kos DN50 na DN70	45	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304	46	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 - DN40	47	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	48	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Hose PVC DN40 3 m	49	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	50	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	51	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	52	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	53	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	54	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	55	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 3 m	56	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN70 5 m	57	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	58	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Cev EVA DN40 3 m	59	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	60	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	61	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	62	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijaki priključek	63	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	64	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	65	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 3 m	66	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 5 m	67	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	68	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za namestitev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN50	69	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70	70	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Številka naročila	
<b>CEVI</b>			
<b>Komplet za namestitev cevi</b>			
Hose connection kit DN40	71	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	72	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Hose PU DN40 3 m	73	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	74	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	75	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	76	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	77	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	78	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	79	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	80	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	81	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	82	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	83	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m. <input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	84	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m. <input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



85, 88



83-84, 86-87



89-93



95, 101



96, 102



98, 104

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PU</b>				
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	85	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 3 m	86	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 5 m	87	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	88	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hose ME DN40 3 m	89	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	90	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Cev brez priključka ME DN40 15 m	91	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	92	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	93	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	94	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	95	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	96	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	97	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA, prozorna	98	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	99	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	100	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	101	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	102	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	103	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	104	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	105	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	106	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	107	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN70	108	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	109	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	110	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN70	111	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	112	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



113-114



115



116



117



118-119



120-121



122-123



124



126-127

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba Alu DN50	113	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN70	114	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	115	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	116	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	117	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 304	118	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	119	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	120	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	121	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	122	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	123	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	124	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	125	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjaveče jeklo AISI 316L w	126	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



126-127



128-129



130-131



132



135



136



137-138



139-140

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	127	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	128	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	129	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	130	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	131	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	132	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	133	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	134	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	135	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	136	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	137	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	138	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	139	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	140	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



141



143-144




145-146



147



148



149-151



152



153-154

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	141	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	142	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	143	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	144	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	145	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	146	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična	147	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	148	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	149	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	150	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	151	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	152	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Crevice nozzle flexible silicone	153	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	154	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



155



156, 158



157



159-160



161-162



163-164



165-166



167-168

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	155	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	156	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	157	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	158	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	159	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	160	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	161	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	162	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	163	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	164	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	167	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	168	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Šobe za površine</b>				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	170	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	171	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	172	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za tekočine</b>				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	173	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvrtnine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	174	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	175	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	176	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	177	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN50	178	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	179	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	180	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	181	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	182	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Številka naročila		
<b>KRTAČE</b>				
<b>Krtače s čopičem</b>				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	183	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	184	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	185	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	186	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	187	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	188	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	189	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Sesalna krtača	190	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
<b>Valjaste krtače</b>				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	191	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	192	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	193	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	194	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Trdne snovi/prah</b>				
Kit oven cleaning DN50	195	9.989-938.0		<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	196	9.989-939.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor