

## IVS 100/75 LP

7.5 kW industrijski sesalnik super razreda IVS 100/75 Lp, opremljen z alternativnim sistemom za odstranjevanje Longopac®. Idealen tudi za sesanje velikih količin težkih gradbenih odpadkov.



### Številka naročila

1.573-821.0

- Longopac® sistem za odstranjevanje
- Posebej velika površina filtra
- Industrijski vtikač

### Tehnični podatki

		4054278243146
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m³/h	148 / 536
Vakuum	mbar / kPa	305 / 30,5
Prostornina posode	l	100
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	7,5
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	2,2
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Teža brez dodatkov	Kg	173
Teža vključno z embalažo	Kg	187,77
Mere (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1465

### Oprema

Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Longopac®

■ vključno v dobavo



## Varen sistem odlaganja Longopac®

- Omogoča odlaganje brez prahu in s tem zdravju prijazno delo.
- Za zbiranje in ločeno odlaganje najrazličnejših posevanih materialov.
- Opcijsko na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici.

## Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 7,5 kW in mehkim zagonom za velike količine prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.

## Ročno čiščenje filtra IVS

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



1



2



3



4



7-8



10



11-12





13-14

		Številka naročila		
<b>PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE</b>				
<b>Vreče za praznjenje</b>				
Disposal bag Longopac PE biodegradable	1	9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Vrečka za smeti, sistem Longopac, PE Ø 357 MM 60 l 4x	2	6.907-506.0	22-metrski neprekinjena obloga Longopac® za sistem odlaganja Longopac.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
<b>Žepkasti/zvezdasti filtri</b>				
Zvezdasti filter PE/PTFE M 2,2 m²	3	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
<b>DRUGA DODATNA OPREMA</b>				
Univerzalno držalo	4	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Daljijski upravljalnik IVS 100	5	2.273-001.0	Daljijski upravljalnik za IVS naprave. Za nadzor naprave na razdalji do 30 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	6	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	7	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	8	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	9	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	10	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	11	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	12	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	13	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	14	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Številka naročila		
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj DN50	15	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN70	16	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	17	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	18	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	19	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	20	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	21	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	22	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	23	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	24	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	25	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	26	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	28	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev iz aluminija, za visoke temperature	29	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	30	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, vijlačni priključek	31	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	32	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	33	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	34	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	35	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	36	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	37	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	38	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	39	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304	40	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN50	41	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	42	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Številka naročila		
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos DN50 na DN40	43	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	44	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	45	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Podaljški</b>				
Povečevalni kos DN50 na DN70	46	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304	47	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 - DN40	48	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	49	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Hose PVC DN40 3 m	50	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	51	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	52	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	53	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	54	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	55	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	56	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



54-55, 57-58



56, 59



60-63



64-65, 67-68



66, 69



70-71

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN70 3 m	57	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 5 m	58	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	59	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Cev EVA DN40 3 m	60	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	61	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	62	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	63	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijaki priključek	64	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	65	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	66	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 3 m	67	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 5 m	68	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	69	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za namestitvev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN50	70	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



70-71



72-73



74-77



78-82



84-85, 87-88

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>Komplet za namestitvev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN70	71	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	72	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	73	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 3 m	74	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	75	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	76	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	77	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	78	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	79	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	80	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	81	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	82	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	83	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	84	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PU</b>				
Cev PU DN50 5 m	85	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	86	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 3 m	87	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 5 m	88	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	89	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hose ME DN40 3 m	90	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	91	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Cev brez priključka ME DN40 15 m	92	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	93	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	94	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	95	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	96	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	97	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	98	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna silikonska šoba FDA, prozorna	99	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	100	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	101	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	102	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	103	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	104	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	105	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	106	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	107	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	108	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN70	109	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	110	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	111	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN70	112	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	113	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	114	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN70	115	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	116	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	117	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	118	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 304	119	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelmetall AISI 316L blue	120	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	121	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	122	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	123	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	124	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	125	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	126	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



127-128



129-130



131-132



133



136



137



138-139



140-141

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba, nerjaveče jeklo AISI 316L w	127	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	128	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	129	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	130	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	131	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	132	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	133	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	134	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	135	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	136	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	137	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	138	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	139	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	140	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



140-141



142



144-145




146-147



148



149



150-152



153



154-155

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	141	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	142	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	143	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	144	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	145	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	146	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	147	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična	148	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	149	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	150	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	151	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	152	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	153	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Crevice nozzle flexible silicone	154	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



154-155



156



157, 159



158



160-161



162-163



164-165



166-167



168-169

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	155	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	156	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	157	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	158	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	159	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	160	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	161	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	162	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	163	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	164	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	168	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Šobe za površine</b>				
Standard nozzle silikon FDA blue DN-F40	169	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	170	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	171	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	172	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	173	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za tekočine</b>				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	174	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvrtnine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	175	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	176	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	177	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	178	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN50	179	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	180	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	181	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	182	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVS 100/75 LP 1.573-821.0



182-183



184-185



186-187



188-189



190



191



192-195



196-197

		Številka naročila		
<b>KRTAČE</b>				
<b>Krtače s čopičem</b>				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	183	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	184	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	185	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	186	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	187	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	188	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	189	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	190	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Sesalna krtača	191	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
<b>Valjaste krtače</b>				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	192	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	193	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	194	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	195	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Trdne snovi/prah</b>				
Kit oven cleaning DN50	196	9.989-938.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor