

## IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup>

Kompakten industrijski sesalnik z velikimi kolesi in kolesi z zavoro za optimalno mobilnost. S funkcijo samodejnega čiščenja filtra Tact<sup>2</sup> za dolgotrajno delovanje brez prekinitev.



Made in Germany



### Številka naročila

1.576-100.0

- Antistatična oprema
- Izklop tekočine
- Integriran ciklon za predhodno odvajanje

### Tehnični podatki

		4039784463691
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m <sup>3</sup> /h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m <sup>2</sup>	0,95
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Teža vključno z embalažo	Kg	68,2
Mere (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 995

### Oprema

Filter	Ploščati filter
Vključeni dodatki	ne
Samodejni izklop na nivoju polnjenja	■
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
■ vključno v dobavo	

## Opremljen z dvema motorjema puhal

- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Elektronsko krmiljenje pogona, da se izognete visokim zagonskim tokovom.


## Avtomatski sistem za čiščenje filtrov Tact<sup>2</sup>

- Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov.
- Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka.
- Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.

## Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom

- Jasna kompaktna oblika filtra.
- Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.

## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



1



2



3



4



7-8



10



11-12




13-14

		Številka naročila		
<b>PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M</b>				
<b>Ploščati filter, papirnat</b>				
Ploščati nagubani filter, papirnat	1	6.907-276.0	Ploščati nagubani filter za prah razreda M iz papirja z nano premazom. Idealen za sesanje finega prahu in suhih delčkov umazanije.	<input type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter PTFE</b>				
Ploščati nagubani filter PTFE	2	6.907-449.0	Poliestrška koprena s slojem PTFE, odobrena za razred prahu M, za sesalnike Tact <sup>2</sup> . Posebno primerna za močno sprijemljive materiale.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Penasti filter</b>				
Svečni filter Wood, NT 65/2, NT 75/2	3	2.414-003.0	Leseni patronski filter je narejen iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo etiketo. Primeren je za sesanje velikih količin prahu od lesa z Tact dvomotornimi sesalniki NT 65/2 in 75/2.	<input type="checkbox"/>
<b>DRUGA DODATNA OPREMA</b>				
Univerzalno držalo	4	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	5	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	6	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	7	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	8	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	9	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	10	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	11	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	12	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	13	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	14	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Številka naročila		
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj DN40	15	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	16	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	17	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	18	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	19	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	20	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	21	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	22	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	23	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	24	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	25	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	26	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	28	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev iz aluminija, za visoke temperature	30	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	31	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	32	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	33	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	34	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	35	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	36	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	37	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	38	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	39	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	40	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304	41	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN50	42	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



42-43, 47



44



41, 45-46



48-49



50



51, 98-99, 102



52-55



56-57, 59-60

		Številka naročila		
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos DN70 na DN40	43	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	44	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	45	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	46	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Podaljški</b>				
Povečevalni kos DN50 na DN70	47	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304	48	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 - DN40	49	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	50	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN40 1 m	51	9.989-626.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	52	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	53	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	54	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	55	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 3 m	56	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



56-57, 59-60



58, 61, 100



62-65



66-67, 69-70



68, 71

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN40 5 m	57	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	58	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	59	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	60	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	61	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Cev EVA DN40 3 m	62	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	63	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	64	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	65	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijaki priključek	66	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	67	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	68	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijaki priključek	69	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	70	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



68, 71



72-73



74-75



76-79



80-84

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>EVA</b>				
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	71	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za namestitev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN40	72	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50	73	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	74	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	75	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 3 m	76	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	77	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	78	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	79	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	80	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	81	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	82	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	83	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	84	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



86-87, 89-90



88, 91



92-96



51, 98-99, 102

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PU</b>				
Hose PU FDA DN50 15 m	85	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 3 m	86	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	87	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	88	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	89	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	90	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	91	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hose ME DN40 3 m	92	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	93	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Cev brez priključka ME DN40 15 m	94	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	95	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	96	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	97	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 3 m	98	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



51, 98-99, 102



58, 61, 100



103



104, 110



105, 111



107, 113



108, 114



109, 115



112

			Številka naročila		
<b>CEVI</b>					
<b>ME-PU</b>					
Cev ME-PU DN40 5 m	99	9.989-622.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	100	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	101	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	102	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	103	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.		<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>					
<b>Standardne šobe</b>					
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	104	9.989-835.0			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	105	9.989-836.0			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	106	9.989-837.0			<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA, prozorna	107	9.989-838.0			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	108	9.989-839.0			<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	109	9.989-840.0			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	110	9.989-841.0			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	111	9.989-842.0			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	112	9.989-843.0			<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standard nozzle silicon FDA transparent	113	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	114	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	115	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN40	116	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	117	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	118	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	119	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	120	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	121	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	122	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	123	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	124	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	125	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	126	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



126-127



128-129



130-131



132-133



134



136-137



138-139



140-141

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	127	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 304	128	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelmetall AISI 316L blue	129	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	130	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	131	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	132	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	133	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	134	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	135	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjaveče jeklo AISI 316L w	136	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	137	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	138	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	139	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	140	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



140-141



142



145



146, 149-150



147, 153



148



151-152



154


		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	141	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	142	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	143	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	144	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	145	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN40	146	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	147	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	148	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	149	9.989-664.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	150	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	151	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	152	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobov. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	153	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	154	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



156-157



158-159



160



161



162-163



164-165



166



167-168, 170

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	155	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	156	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	157	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	158	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	159	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična	160	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	161	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	162	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	163	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	164	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	165	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	166	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	167	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	168	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



169



167-168, 170



171-172



173-174



175-176



177-178



179-180



181-182

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	169	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	170	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	171	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	172	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	173	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	174	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	175	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	176	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	177	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	178	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	179	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	180	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	181	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	182	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



183-184



185-186



187



188



189



190



191



192



193



194-195



196-197

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Šobe za površine</b>				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	183	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	184	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	185	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	186	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za tekočine</b>				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	187	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvrstine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	188	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	189	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	190	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	191	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN40	192	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna krtača 40 mm DN50	193	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	194	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	195	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	196	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor