

IVC 60/30 TACT²

Kompakten industrijski sesalnik za čiščenje proizvodnih površin in strojev. Zaradi mehansko odpornega puhala s stranskim kanalom je primeren tudi za neprekinjeno uporabo. Zato ga lahko uporabite tudi kot stacionarno sesalno napravo na proizvodnih ali pakirnih strojih.



Made in Germany



Številka naročila

1.576-101.0

- Antistatična oprema
- Izklop tekočine
- Integriran ciklon za predhodno odvajanje

Tehnični podatki

		4039784463707
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m ³ /h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	3
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m ²	1,9
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	77
Teža brez dodatkov	Kg	95
Mere (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 1240


Oprema

Filter	Ploščati filter
Vključeni dodatki	ne
Samodejni izklop na nivoju polnjenja	■
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
■ Vključno v dobavo	



Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Kompresor v stranski kanal prepriča z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.




Avtomatsko čiščenje filtra Tact?

- Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov.
- Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka.
- Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.

Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom

- Jasna kompaktna oblika filtra.
- Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



1



2



3



6-7



9



10-11



12-13




14

		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter, papirnat				
Ploščati nagubani filter, papirnat	1	6.907-276.0	Ploščati nagubani filter za prah razreda M iz papirja z nano premazom. Idealen za sesanje finega prahu in suhih delčkov umazanije.	<input type="checkbox"/>
Ploščati filter PTFE				
Ploščati nagubani filter PTFE	2	6.907-449.0	Poliesterska koprena s slojem PTFE, odobrena za razred prahu M, za sesalnike Tact ² . Posebno primerna za močno sprijemljive materiale.	<input type="checkbox"/>
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	3	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	4	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	5	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	6	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	7	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
	8	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	9	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
	10	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	11	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	12	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	13	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	14	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Številka naročila		
ROČAJI				
Ročaj DN50	15	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	16	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	17	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	18	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	19	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	20	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	21	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	22	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	23	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	24	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	25	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	26	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	28	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz aluminija, za visoke temperature	29	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	30	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	31	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	32	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	33	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	34	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	35	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	36	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	37	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	38	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	39	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304	40	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN50	41	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	42	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN50 na DN40	43	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	44	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	45	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	46	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304	47	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 - DN40	48	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	49	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 1 m	50	9.989-626.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	51	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	52	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	53	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	54	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 3 m	55	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	56	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



57, 60, 99



55-56, 58-59



61-64



65-66, 68-69



67, 70

		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	57	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	58	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	59	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	60	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Cev EVA DN40 3 m	61	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	62	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	63	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	64	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijaki priključek	65	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	66	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	67	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijaki priključek	68	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	69	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	70	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



71-72



73-74



75-78



79-83

		Številka naročila		
CEVI				
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	71	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50	72	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	73	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	74	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	75	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	76	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	77	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	78	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	79	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	80	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	81	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	82	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	83	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	84	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



85-86, 88-89



87, 90



91-95



50, 97-98, 101

		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Cev PU DN40 3 m	85	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	86	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	87	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	88	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	89	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	90	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	91	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	92	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Cev brez priključka ME DN40 15 m	93	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	94	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	95	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	96	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 3 m	97	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 5 m	98	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



57, 60, 99



50, 97-98, 101



102



103, 109



104, 110



106, 112



107, 113



108, 114



111

		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	99	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	100	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	101	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	102	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	103	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	104	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	105	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA, prozorna	106	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	107	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	108	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	109	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	110	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	111	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	112	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



107, 113



108, 114



115-116



117-118



119-120



121-122



123



124




125-126

		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	113	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	114	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN40	115	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	116	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	117	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	118	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	119	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	120	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	121	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	122	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	123	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	124	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	125	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	126	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



127-128



129-130



131-132



133



135-136



137-138



139-140

		Številka naročila	
ŠOBE			
Talna šoba			
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 304	127	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	128	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	129	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	130	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	131	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	132	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	133	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	134	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjaveče jeklo AISI 316L w	135	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	136	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	137	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	138	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	139	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	140	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0




		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	141	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	142	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	143	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	144	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN40	145	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	146	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	147	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	148	9.989-664.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	149	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	150	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	151	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	152	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	153	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	154	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



155-156



157-158



159



160



161-162



163-164



165



166-167, 169



168

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	155	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	156	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	157	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	158	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	159	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	160	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	161	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	162	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	163	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	164	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	165	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	166	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	167	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	168	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



166-167, 169



170-171



172-173



174-175



176-177



178-179



180-181



182-183

		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	169	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	170	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	171	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	172	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	173	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	174	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	175	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	176	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	177	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	178	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	179	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	180	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	181	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	182	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



182-183



184-185



186



187



188



189



190



191



192



193-194



195-196

		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	183	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	184	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	185	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	186	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Izvrstine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	187	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	188	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	189	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	190	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	191	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna krtača 40 mm DN50	192	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	193	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	194	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	195	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	196	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor