

IVC 60/24-2 AP

Kompakten in okreten industrijski sesalnik vstopnega razreda. S polavtomatskim čiščenjem filtra, velikimi kolesi in zaviralnimi kolesi. Idealen za čiščenje proizvodnih strojev in linij.



Made in Germany



Številka naročila

1.576-104.0

- Antistatična oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Integriran ciklon za predhodno odvajanje

Tehnični podatki

		4039784463738
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	0,95
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Teža brez dodatkov	Kg	59
Mere (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 995

Oprema

Filter	Ploščati filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
■ Vključno v dobavo	



Opremljen z dvema motorjema puhal

- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Elektronsko krmiljenje pogona, da se izognete visokim zagonskim tokovom.

Ročno čiščenje filtra IVC (Ap)

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.

Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom

- Jasna kompaktna oblika filtra.
- Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Penasti filter				
Svečni filter Wood, NT 65/2, NT 75/2	1	2.414-003.0	Leseni patronski filter je narejen iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo etiketo. Primeren je za sesanje velikih količin prahu od lesa z Tact dvomotornimi sesalniki NT 65/2 in 75/2.	<input type="checkbox"/>
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
Vreče za smeti PE	2	6.904-348.0	Vreča za smeti PE 20 kos 60/100 l za odstranjevanje sesalnega materiala brez prašenja.	<input type="checkbox"/>
Vrečka za smeti, sistem Longopac, PE Ø 357 MM 60 l 4x	3	6.907-506.0	22-metrski neprekinjena obloga Longopac® za sistem odlaganja Longopac.	<input type="checkbox"/>
Košare s sitom				
Košara za ostanke IVC	4	2.860-268.0	Za ločevanje tekočega in grobega materiala (npr. ostanke), primerna za 4.070-837.0, 4.070-838.0 in vse IVC posode.	<input type="checkbox"/>
Ostali dodatki za praznjenje				
Sistem Longopac IVC	5	2.013-050.0	Pametna rešitev sistema Longopac: namesto posode za smeti lahko namestite ta komplet za namestitev vrečke za smeti.	<input type="checkbox"/>
Razkladanje žerjava in viličarja	6	2.642-842.0	Za praznjenje vseh IV in IVC kontejnerjev z žerjavom ali viličarjem. Izpraznitev preko pogonske gredi. Največ 260 kg.	<input type="checkbox"/>
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	7	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	8	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	9	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	10	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	11	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	12	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	13	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	14	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



14-15



16-17



18




19



20-21



24-25



26-27




28-33

		Številka naročila		
ROČAJI				
Handle carbon DN-F50	15	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	16	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	17	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj DN40	18	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	19	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	20	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	21	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	22	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	23	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	24	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	25	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	26	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	27	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	28	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	30	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	31	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	32	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev iz aluminija, za visoke temperature	33	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	34	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	35	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, vijalni priključek	36	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	37	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	38	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	39	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	40	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	41	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	42	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	43	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	44	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304	45	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN50	46	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	47	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	48	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	49	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	50	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Podajški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	51	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304	52	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 - DN40	53	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	54	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 1 m	55	9.989-626.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	56	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



56-59



60-61, 63-64
66-67



62, 65, 68, 114



69-72

		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Hose PVC DN40 5 m	57	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	58	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	59	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 3 m	60	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	61	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	62	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	63	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	64	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	65	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 3 m	66	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 5 m	67	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	68	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Cev EVA DN40 3 m	69	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	70	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	71	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	72	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	73	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	74	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	75	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	76	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	77	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	78	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 3 m	79	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 5 m	80	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	81	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	82	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50	83	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70	84	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Številka naročila	
CEVI			
Komplet za namestitvev cevi			
Hose connection kit DN40	85	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	86	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	87	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	88	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	89	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	90	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	91	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	92	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	93	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	94	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	95	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	96	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 3 m	97	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m. <input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	98	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m. <input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



99, 102, 105



97-98, 100-101,
103-104



106-110





99, 112-113, 116,
118-119

		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	99	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	100	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	101	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	102	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 3 m	103	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 5 m	104	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	105	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	106	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	107	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Cev brez priključka ME DN40 15 m	108	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	109	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	110	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	111	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 3 m	112	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



			Številka naročila		
CEVI					
ME-PU					
Cev ME-PU DN40 5 m	113	9.989-622.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	114	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	115	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	116	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	117	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 3 m	118	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 5 m	119	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	120	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.		<input type="checkbox"/>
ŠOBE					
Standardne šobe					
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	121	9.989-835.0			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	122	9.989-836.0			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	123	9.989-837.0			<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA, prozorna	124	9.989-838.0			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	125	9.989-839.0			<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	126	9.989-840.0			<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	127	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	128	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	129	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	130	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	131	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	132	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN40	133	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	134	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	135	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	136	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	137	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	138	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	139	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	140	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



141



142



143-144



145-146



147-148



149-150



151



153-154

		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	141	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	142	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	143	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	144	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 304	145	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltahl AISI 316L blue	146	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	147	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	148	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	149	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	150	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	151	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	152	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjaveče jeklo AISI 316L w	153	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	154	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



155-156



157-158



159



162



163, 166-167



164, 170



165



168-169

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	155	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	156	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	157	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	158	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	159	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	160	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	161	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	162	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN40	163	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	164	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	165	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	166	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	167	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	168	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



168-169




164, 170



171



173-174



175-176



177



178-179



180



181-182

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	169	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	170	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	171	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	172	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	173	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	174	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	175	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	176	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Šobe za tla				
IVC - šoba za vozišče	177	2.642-864.0	Za čiščenje velikih površin. Nastavljiva višina +/- 4 mm, delovna širina 877 mm.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična, lahka	178	9.988-116.0	Večnamenska šoba, plastična, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, plastična	179	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm x 175 mm DN50	180	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm x 120 mm DN50	181	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm x 120 mm DN50	182	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



183-184



185



186-187, 189



188



190-191



192-193



194-195



196-197

		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	183	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	184	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	185	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	186	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	187	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	188	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	189	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	190	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	191	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	192	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	193	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	194	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	195	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	196	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor