

IVC 60/30 AP

Kompakten industrijski sesalnik IVC 60/30 Ap je idealen za proizvodne linije in stroje. Zahvaljujoč zgoščevalniku v stranski kanal je idealen za daljše intervale delovanja.



Made in Germany



Številka naročila

1.576-107.0

- Antistatična oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Integriran ciklon za predhodno odvajanje

Tehnični podatki

		4039784539310
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	3
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	1,9
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	77
Teža brez dodatkov	Kg	88
Mere (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 1240

Oprema

Filter	Ploščati filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
■ Vključno v dobavo	



Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Kompresor v stranski kanal prepriča z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.

Ročno čiščenje filtra IVC (Ap)

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.

Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom

- Jasna kompaktna oblika filtra.
- Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



1



4-5



7



8-9



10-11



12



13




14-15

		Številka naročila		
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	1	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	2	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	3	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	4	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	5	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	6	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	7	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
	8	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	8	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	9	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	10	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	11	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj DN40	12	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	13	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	14	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Številka naročila		
ROČAJI				
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	15	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	16	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	17	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	18	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	19	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	20	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	21	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	22	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	23	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	24	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	25	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	26	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev iz aluminija, za visoke temperature	27	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	28	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev 850 mm DN50	29	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	30	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	31	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	32	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	33	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	34	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	35	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	36	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	37	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304	38	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN50	39	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	40	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	41	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	42	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



38, 42-43



39-40, 44



45-46



47



48, 105-106, 109,
111-112



49-52



53-54, 56-57,
59-60



55, 58, 61, 107

		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	43	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	44	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304	45	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 - DN40	46	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	47	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 1 m	48	9.989-626.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	49	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	50	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	51	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	52	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 3 m	53	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	54	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	55	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	56	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 5 m	57	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	58	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 3 m	59	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 5 m	60	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	61	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Cev EVA DN40 3 m	62	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	63	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	64	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	65	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijaki priključek	66	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	67	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	68	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijaki priključek	69	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	70	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



68, 71, 74



66-67, 69-70,
72-73



75-77



78-79



80-83



84-88

		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	71	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 3 m	72	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 5 m	73	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	74	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	75	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50	76	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70	77	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	78	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	79	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	80	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	81	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	82	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	83	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	84	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



84-88



90-91, 93-94,
96-97



92, 95, 98

		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Hose PU FDA DN40 5 m	85	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	86	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	87	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	88	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	89	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 3 m	90	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	91	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	92	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	93	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	94	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	95	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 3 m	96	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 5 m	97	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	98	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



99-103



48, 105-106, 109,
111-112



55, 58, 61, 107



110, 113

		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	99	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	100	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Cev brez priključka ME DN40 15 m	101	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	102	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	103	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	104	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 3 m	105	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 5 m	106	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	107	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	108	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	109	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	110	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 3 m	111	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 5 m	112	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



110, 113



114, 120



115, 121



117, 123



118, 124



119, 125



122



126-127

		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	113	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	114	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	115	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	116	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA, prozorna	117	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	118	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	119	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	120	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	121	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	122	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	123	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	124	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	125	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN40	126	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



126-127



128-129



130-131



132-133




134



135



136-137



138-139



140-141

		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN50	127	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	128	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	129	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	130	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	131	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	132	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	133	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	134	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	135	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	136	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	137	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 304	138	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	139	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	140	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



140-141



142-143



144



146-147



148-149



150-151



152

		Številka naročila	
ŠOBE			
Talna šoba			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	141	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	142	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	143	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	144	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	145	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjaveče jeklo AISI 316L w	146	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	147	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	148	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	149	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	150	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	151	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	152	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	153	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	154	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



155



156, 159-160



157, 163



158




161-162



164



166-167




168-169

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	155	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN40	156	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	157	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	158	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	159	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	160	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	161	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	162	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	163	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	164	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	165	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	166	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	167	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	168	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	169	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	170	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	171	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	172	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	173	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Crevice nozzle flexible silicone	174	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	175	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	176	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	177	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	178	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	179	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	180	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	181	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	182	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



183-184



185-186



187-188



189-190



191-192



193-194



195-196

		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	183	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	184	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	185	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	186	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	187	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	188	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	189	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	190	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	191	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	192	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	193	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	194	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	195	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	196	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor