

IVC 60/24-2 TACT²

Kompaktni industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² Longopac® z inovativnim samodejnim čiščenjem filtra Tact² se uporablja za odstranjevanje suhega materiala brez prahu, kot je na primer mineralni prah.



Made in Germany



Številka naročila

1.576-114.0

- Antistatična oprema
- Integriran ciklon za predhodno odvajanje

Tehnični podatki

		4039784707580
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	0,95
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Teža brez dodatkov	Kg	66
Teža vključno z embalažo	Kg	78
Mere (D × Š × V)	mm	950 × 690 × 1170

Oprema

Filter	Ploščati filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Longopac®

- vključno v dobavo



Varen sistem odlaganja Longopac®

- Omogoča odlaganje brez prahu in s tem zdravju prijazno delo.
- Za zbiranje in ločeno odlaganje najrazličnejših posevanih materialov.
- Opcijsko na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici.

Opremljen z dvema motorjema puhal

- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Elektronsko krmiljenje pogona, da se izognete visokim zagonskim tokovom.

Avtomatski sistem za čiščenje filtrov Tact²

- Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov.
- Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka.
- Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.



PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter PES				
Ploščati nagubani filter PES	1	6.907-277.0	Ploščati nagubani filter za prah razreda M iz PES koprane, ki je odporna na razpadanje. Idealen za pogosto mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ploščati filter, papirnat				
Ploščati nagubani filter, papirnat	2	6.907-276.0	Ploščati nagubani filter za prah razreda M iz papirja z nano premazom. Idealen za sesanje finega prahu in suhih delčkov umazanije.	<input type="checkbox"/>
Ploščati filter PTFE				
Ploščati naguban filter PTFE	3	6.907-449.0	Poliestrška koprana s slojem PTFE, odobrena za razred prahu M, za sesalnike Tact ² . Posebno primerna za močno sprjemljive materiale.	<input type="checkbox"/>
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
Disposal bag Longopac PE biodegradable	4	9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Vrečka za smeti, sistem Longopac, PE Ø 357 MM 60 l 4x	5	6.907-506.0	22-metrška neprekinjena obloga Longopac® za sistem odlaganja Longopac.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ostali dodatki za praznjenje				
Razkladanje žerjava in viličarja	6	2.642-842.0	Za praznjenje vseh IV in IVC kontejnerjev z žerjavom ali viličarjem. Izpraznitev preko pogonske gredi. Največ 260 kg.	<input type="checkbox"/>
FILTRI T / NT				
Penasti filter				
Svečni filter Wood, NT 65/2, NT 75/2	7	2.414-003.0	Leseni patronski filter je narejen iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo etiketo. Primeren je za sesanje velikih količin prahu od lesa z Tact dvomotornimi sesalniki NT 65/2 in 75/2.	<input type="checkbox"/>
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	8	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	9	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	10	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	11	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	12	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	13	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	14	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor



PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



		Številka naročila		
ROČAJI				
Handle carbon DN-F40	15	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	16	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	17	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	18	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj DN40	19	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	20	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	21	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	22	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	23	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	24	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	25	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	26	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	27	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	28	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	30	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	31	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	32	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	33	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev iz aluminija, za visoke temperature	34	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	35	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	36	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	37	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	38	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	39	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	40	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	41	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	42	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



41-44



45, 49-50



46-47, 51



48



52-53



54



55, 102-103, 106



56-59

		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	43	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	44	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304	45	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN50	46	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	47	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	48	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	49	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	50	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Podajški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	51	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304	52	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 - DN40	53	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	54	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 1 m	55	9.989-626.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	56	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



56-59



60-61, 63-64



62, 65, 104



66-69



70-71, 73-74

		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Hose PVC DN40 5 m	57	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	58	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	59	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 3 m	60	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	61	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	62	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	63	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	64	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	65	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Cev EVA DN40 3 m	66	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	67	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	68	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	69	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijačni priključek	70	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Priključna cev EVA, vijadni priključek	71	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	72	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	73	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	74	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	75	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	76	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50	77	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	78	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	79	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	80	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	81	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	82	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	83	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	84	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



84-88



90-91, 93-94



92, 95



96-100

		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Hose PU FDA DN40 5 m	85	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	86	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	87	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	88	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	89	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 3 m	90	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	91	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	92	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	93	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	94	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	95	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	96	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	97	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Cev brez priključka ME DN40 15 m	98	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



96-100



55, 102-103, 106



62, 65, 104



107



108, 114



109, 115



111, 117



112, 118

		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Hose ME DN50 3 m	99	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	100	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	101	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 3 m	102	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 5 m	103	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	104	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	105	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	106	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	107	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	108	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	109	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	110	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA, prozorna	111	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	112	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	113	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	114	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	115	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	116	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	117	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	118	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	119	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN40	120	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	121	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	122	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	123	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	124	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	125	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	126	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba Alu DN50	127	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	128	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	129	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	130	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	131	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 304	132	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelmetall AISI 316L blue	133	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	134	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	135	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	136	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	137	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	138	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	139	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjaveče jeklo AISI 316L w	140	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



140-141



142-143



144-145



146



149



150, 153-154



151, 157



152

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	141	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	142	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	143	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	144	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	145	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	146	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	147	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	148	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	149	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN40	150	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	151	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	152	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	153	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	154	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



155-156




151, 157



158




160-161



162-163



164



165



166



167-168

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba Alu 500 mm DN50	155	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	156	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	157	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	158	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	159	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	160	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	161	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	162	9.984-939.0	Električno prevodna gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	163	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Šobe za tla				
IVC - šoba za vozišče	164	2.642-864.0	Za čiščenje velikih površin. Nastavljiva višina +/- 4 mm, delovna širina 877 mm.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	165	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm x 175 mm DN50	166	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm x 120 mm DN50	167	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm x 120 mm DN50	168	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



169-170



171



172-173, 175



174



176-177



178-179



180-181



182-183

		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	169	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	170	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	171	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	172	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	173	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	174	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	175	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	176	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	177	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	178	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	179	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	180	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	181	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	182	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² 1.576-114.0



182-183



184-185



186-187



188-189



190-191



192



193



194



195



196

		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	183	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	184	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	185	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	186	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	187	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	188	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	189	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	190	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	191	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	192	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Izvrtnine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	193	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	194	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	195	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	196	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor