

BP 4.500 GARDEN

Močna in trpežna: vrtna črpalka BP 4.500 Garden je idealna začetna rešitev za okolju prijazno zalivanje vrtov iz alternativnih vodnih virov, kot so cisterne, rezervoarji itd.



Številka naročila

1.645-700.0

- Praktičen vklop in izklop brez pripogibanja zahvaljujoč praktičnemu nožnemu stikalu.
- Udoben ročaj za nošenje za mobilno uporabo
- Priklop črpalke brez uporabe orodja zahvaljujoč optimiranemu priključnemu nastavku

Tehnični podatki

		4054278915708
Maks. moč motorja	W	550
Maks. količina pretoka	l/h	< 4500
Vodja dostave	m	max. 36
Tlak	bar	max. 3,6
Višina sesanja	m	8
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	1,5
Napetost	V	230 - 240
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	6,381
Teža vključno z embalažo	Kg	7,54
Mere (D × Š × V)	mm	372 × 186 × 231

Oprema

Optimiran nastavek za priklop	■
Priključni adapter za črpalke G1	■
Udobno nožno stikalo	■
Ločena odprtina za polnjenje	■
Ventil za izpust vode	■
Ergonomski ročaj	■

■ vključno v dobavo



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Trpežno in z dolgo življenjsko dobo

- Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.



Udobno nožno stikalo

- Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.



Optimalno sesanje

- Kakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.

PRIBOR ZA BP 4.500 GARDEN 1.645-700.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključni adapter	1	6.997-473.0	S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na vodne priključke.	■
Priključni element za sesalno in vrtno cev 1"+ 3/4"	2	2.997-113.0	Priključni element služi za montiranje sesalnih in vrtnih cevi na tlačno in sesalno stran črpalke. Sistem tesnenja PerfectConnect zagotavlja zanesljivo tesnenje.	□
Priključni adapter za črpalke (aks./rad.), G1	3	2.997-120.0	PerfectConnect priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcherjeve črpalke z notranjim navojem G1 s priključki vode in priborom drugih ponudnikov, kot tudi starejšim Kärcherjevim priborom.	□
2-smerni priključni adapter za črpalke, G1	4	6.997-474.0	S pomočjo 2-smernega priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na dva vodna priključka.	□
Priključek za črpalko z malim nepovratnim ventilom	5	6.997-359.0	Priključek za črpalko z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priklopu sesalnih cevi na črpalko (npr. vrtno črpalko, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	□
Komplet priključkov Basic	6	6.997-358.0	Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten priklop na vrtno črpalko, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalko.	□
Komplet priključkov Premium	7	6.997-340.0		□
SESALNE CEVI				
Komplet sesalne cevi, 3,5 m	8	2.997-110.0	Pripravljena na priklop in odporna na vakuum: sesalna garnitura vključuje sesalno cev dolžine 3,5 m, sesalni filter, zaustavlj. povr. toka in sistem tesnenja PerfectConnect. Idealno za vrtno črpalko in oskrbo z vodo.	□
Komplet sesalne cevi, 7,0 m	9	2.997-111.0	Idealna sesalna garnitura za vrtno črpalko in vodooskrbo hiše. Vključuje sesalno cev dolžine 7 m pripravljeno za priklop in odporno na vakuum, s sesalnim filtrom, zaustavlj. povr. toka in sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
FILTRI				
Predfilter za črpalke, veliki	10	2.997-210.0	Predfilter črpalke ščiti vrtno črpalko, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode pred grobimi delci nečistoč ali peska. Vklj. PerfectConnect sistem tesnenja za zanesljivo tesnenje.	□
Predfilter za črpalke, mali	11	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki učinek: predfilter za črpalke čuva vrtno črpalko, hišne avtomate za vodo in vodovode pred grobimi delci ali peska. S sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklop na metrske sesalne cevi s premerom 3/4".	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 1"	13	6.997-342.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklop na metrske sesalne cevi s premerom 1".	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom PREMIUM	14	6.997-341.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v Premium izvedbi za priklop na metrske sesalne cevi.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.