

BP 3.200 HOME

Zmogljiva črpalčka za dvig tlaka BP 3.200 Home z vgrajeno posodo za kompenzacijo tlaka samodejno črpa poceni servisno vodo po vsej hiši.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

**5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY**

Warranty is valid only for the original equipment.

Številka naročila

1.645-750.0

- Popoln za alternativno oskrbo z vodo v gospodinjstvu
- Optimalna zaščita zahvaljujoč vgrajeni toplotni zaščiti
- Posoda za kompenzacijo tlaka za priročno uporabo

Tehnični podatki

		4054278915999
Maks. moč motorja	W	600
Maks. količina pretoka	l/h	< 3200
Vodja dostave	m	max. 36
Tlak	bar	max. 3,6
Delovni tlak	bar	1,5 - 2,8
Maks. sesalna	m	8
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	1
Napetost	V	230
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	10,439
Teža vključno z embalažo	Kg	12,9
Mere (D × Š × V)	mm	439 × 269 × 517

Oprema

Integrirana posoda za kompenzacijo tlaka	I	19
Integriran indikator tlaka		■
Stikalo za vklop/izklop, odporno na škropljenje		■
Termo varovalka		■
Prirobnica in gred iz nerjavečega jekla		■
Vklj. s povratnim ventilom		■
Vključuje dva priključna adapterja za črpalke G1		■
Ločena odprtina za polnjenje		■
Ventil za izpust vode		■

■ vključno v dobavo



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE)

Trpežno in z dolgo življenjsko dobo

- Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.



Integrirana toplotna zaščita

- Zaščitna funkcija, ki preprečuje pregrevanje črpalke.



Prirobница in gred iz nerjavečega jekla

- Trpežni materiali za dolgo življenjsko dobo

PRIBOR ZA BP 3.200 HOME 1.645-750.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključni adapter	1	6.997-473.0	S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na vodne priključke.	■
Priključni element za sesalno in vrtno cev 1"+3/4"	2	2.997-113.0	Priključni element služi za montiranje sesalnih in vrtnih cevi na tlačno in sesalno stran črpalke. Sistem tesnenja PerfectConnect zagotavlja zanesljivo tesnenje.	□
Priključni element za sesalne cevovode 1" (25 mm)	3	2.997-115.0	Priključni element za vakuumsko neprepustno spajanje sesalne strani črpalke s sesalnimi cevovodi brez navoja (kompatibilen za PE cev premera 1"). Vklj. sistem tesnenja PerfectConnect.	□
Priključni kos za sesalno cev. 1 1/4" (32 mm)	4	2.997-116.0	Priključni element omogoča vakuumsko neprepustno spajanje cevovoda premera 1 1/4" na sesalno stran črpalke. Vklj. sistem tesnenja PerfectConnect za zanesljivo tesnenje.	□
Priključek za črpalko z malim nepovratnim ventilom	5	6.997-359.0	Priključek za črpalko z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priklopu sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	□
Komplet priključkov Basic	6	6.997-358.0	Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten priklop na vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalko.	□
Komplet priključkov Premium	7	6.997-340.0		□
SESALNE CEVI				
Komplet sesalne cevi, 3,5 m	8	2.997-110.0	Pripravljena na priklop in odporna na vakuum: sesalna garnitura vključuje sesalno cev dolžine 3,5 m, sesalni filter, zaustavlj. povr. toka in sistem tesnenja PerfectConnect. Idealno za vrtno črpalke in oskrbo z vodo.	□
Komplet sesalne cevi, 7,0 m	9	2.997-111.0	Idealna sesalna garnitura za vrtno črpalke in vodooskrbo hiše. Vključuje sesalno cev dolžine 7 m pripravljeno za priklop in odporno na vakuum, s sesalnim filtrom, zaustavlj. povr. toka in sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
1,5 m sesalna garnitura za sesalne cevi 1" (25 mm)	10	2.997-112.0	Sesalna garnitura z 1,5 m s sesalno cevjo pripravljeno za priklop, odporno na vakuum, za priklop črpalke na sesalno stran cevovoda 1". Idealna za hišno vodooskrbo.	□
FILTRI				
Predfilter za črpalke, veliki	11	2.997-210.0	Predfilter črpalke ščiti vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode pred grobimi delci nečistoč ali peska. Vklj. PerfectConnect sistem tesnenja za zanesljivo tesnenje.	□
Predfilter za črpalke, mali	12	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki učinek: predfilter za črpalke čuva vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in vodovode pred grobimi delci ali peska. S sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 3/4"	13	6.997-345.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklop na metrske sesalne cevi s premerom 3/4".	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 1"	14	6.997-342.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklop na metrske sesalne cevi s premerom 1".	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA BP 3.200 HOME 1.645-750.0



		Številka naročila		
FILTRI				
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom PREMIUM	15	6.997-341.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v Premium izvedbi za priklon na metrske sesalne cevi.	<input type="checkbox"/>
RAZNO				
Pressure connection kompl. 1,5m za cevovod	16	2.997-125.0	Spojna cev med hišnimi avtomati za vodo oz.hišnim vodovodom in fiksnimi sistemi cevovoda: komplet za hišni priključek za cevovode (G3/4) vklj. sistem tesnenja PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor
 Čistila.