



Voziček za cev HT 4.520 Kit 1/2"

Zelo mobilen voziček za cev s kavljem in držalom za pribor ter višinsko nastavljivim potisnim ročajem, upognjenim priključkom za cev, ročico s prostim tekom in inovativno možnostjo zlaganja.



1 1 x standardna cevna spojka z Aqua Stop

3 3 x standardna cevna spojka

2 20 m 1/2" Primoflex® cevi

4 Upognjen priključek za cev



Voziček za cev HT 4.520 Kit 1/2"

Tehnični podatki

Številka naročila	2.645-168.0	
	4039784523470	
Zmogljivost cevi	m	max. 20 (1/2") /
Porušni tlak	bar	24
Teža	Kg	4,93
Teža vključno z embalažo	Kg	5,02
Mere (D × Š × V)	mm	440 × 485 × 857

-- Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.

Oprema

Stožčast curek	■
Vodna meglica	-
Horizontalni ploščati curek	-
Kapljični curek	-
Točkovni curek	■
Prha	-
Vertikalni ploščati curek	-

Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.