

## IVR-L 100/30 SC

Zmogljiv sesalnik za tekočine in ostružke IVR-L 100/30 Sc. S stranskim puhalom brez obrabe. Zasnovan za 3-izmensko delovanje v proizvodnji. Ekstra dolga življenjska doba.



Made in Germany



0-24 h



HIGH EFFICIENCY MOTOR

### Številka naročila

9.986-064.0

- Kompaktna oblika z majhno osnovno ploskvijo
- Zvočna izolacija

### Tehnični podatki

		4054278030043
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prostornina posode	l	100
Material posode		Kovina
Zračni tok	l/s / m³/h	87,5 / 315
Nazivna vhodna moč	Kw	3
Vrsta prevzema		Električen
Vakuum	mbar / kPa	260 / 26
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50
Teža brez dodatkov	Kg	141
Teža (z dodatki)	Kg	141
Teža vključno z embalažo	Kg	157

### Oprema

Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
■ Vključno v dobavo	



## Optični prikaz napoljenosti

- Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.
- Cev služi tudi za enostavno praznjenje.



## Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 3 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Optimalno primeren za mobilno uporabo pri veččlenskem delovanju.

## Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost

- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolitvijo, cedilom ali držalom za pribor.

## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Številka naročila		
<b>DRUGA DODATNA OPREMA</b>				
Zaščitna plošča Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Zaščitna plošča iz umetne snovi s premerom 517 mm za zbiralnik.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj DN50	2	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN70	3	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	4	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	5	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	6	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, vijlačni priključek	7	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	8	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	9	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	10	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
<b>Površinski filter</b>				
Površinski filter PE L 0,45 m <sup>2</sup>	11	9.980-180.0	Ploski filter razreda prahu L, s premerom 470 mm. Električno prevoden, s filtrirno površino 0,45 m <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>
<b>PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE</b>				
<b>Košare s sitom</b>				
Košara za ostružke 40l	12	9.980-849.0	Košara s sitom, nerjaveče jeklo, 40 l, premer odprtine 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Fina koprana</b>				
Fini flis 40l, košara za ostružke	13	9.981-048.0	Fini flis iz poliestra za ločevanje finih kovinskih ostružkov in tekočin. Z vpenjalnim obročem, primernim za košaro za ostružke 40 l.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	14	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



14-17



18-19, 23



20



21-22



24-25



26-27



28-29

		Številka naročila		
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	15	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	16	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	17	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos DN70 na DN50	18	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	19	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	20	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	21	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	22	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Podaljški</b>				
Povečevalni kos DN50 na DN70	23	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	24	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	25	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 x notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>EVA</b>				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	26	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	27	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za namestitev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN50	28	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>Komplet za namestitvev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN70	29	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Cev PU DN50 3 m	30	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	31	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	32	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 3 m	33	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 5 m	34	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	35	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Cev ME-PU DN50 3 m	36	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	37	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	38	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 3 m	39	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 5 m	40	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	41	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba PVC DN50	42	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba PVC DN70	43	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	44	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	45	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN70	46	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	47	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	48	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN70	49	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	50	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	51	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	52	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu 200 mm DN50	53	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	54	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	55	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	56	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor




## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0




56-57




58



60-61




62-63




64



65



66-68



69



70

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	57	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	58	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	59	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	60	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	61	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	62	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	63	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična	64	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	65	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	66	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	67	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	68	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	69	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	70	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	71	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	72	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	73	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	74	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	75	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za tekočine</b>				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	76	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvrtnine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	77	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	78	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	79	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	80	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN50	81	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	82	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Sesalna krtača	83	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
<b>PREFILTRI</b>				
Separator Tc Op za tekočine 125 l DN70	84	9.989-686.0	125-litrski separator, DN 70.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor




## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



85



86-89



90-93



94-96



97-99

		Številka naročila		
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Predfiltri</b>				
Sod separatorja 200 l	85	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Pokrov predfiltra</b>				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	86	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	87	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	88	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	89	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cev ø 42,4 mm	90	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 60 mm	91	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 75 mm	92	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 100 mm	93	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 60,3 mm	94	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 76,1 mm	95	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 101,6 mm	96	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 60,3 mm	97	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 76,1 mm	98	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm	99	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	100	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	101	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	102	9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	103	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	104	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	105	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	106	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	107	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	108	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	109	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	110	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	111	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	112	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	113	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	114	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	115	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	116	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	117	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	118	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	119	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	120	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	121	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	122	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	123	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	124	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	125	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	126	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Številka naročila	
<b>STACIONARNI DODATKI</b>			
<b>IV cevovodi</b>			
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	127	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	128	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	129	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	130	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>			
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	131	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 60 mm	132	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 75 mm	133	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 100 mm	134	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	135	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	136	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	137	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	138	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	139	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV talna podpora za cev	140	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



141-143



144-146



147



148



149



150



151




152-153


		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>				
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	141	9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	142	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	143	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	144	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	145	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	146	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	147	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	148	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
standardna krtača za sesalno mesto DN40	149	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto	150	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	151	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 60 mm	152	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 75 mm	153	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	154	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



155-156



157-158



159-160



161-166



30-31, 33-34,  
167-172

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	155	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	156	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	157	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	158	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	159	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	160	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	161	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	162	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	163	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	164	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	165	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	166	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	167	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	168	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	169	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN50 5m	170	9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN70 3m	171	9.989-707.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN70 5m	172	9.989-708.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m	173	9.989-697.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m	174	9.989-698.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m	175	9.989-699.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m	176	9.989-700.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	177	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	178	9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	179	9.989-652.0	Vrtljivi konec cevi, DN 70, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN40	180	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN50	181	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN70	182	9.981-144.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 70.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



178, 183



184



181-182, 185



186



187-189

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN40	183	9.989-716.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN50	184	9.989-714.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN40	185	9.989-717.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN50	186	9.989-715.0		<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN40, brez končnikov	187	9.981-563.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 40. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50, brez končnikov	188	9.981-561.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 50. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70, brez končnikov	189	9.981-562.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 70. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor