

IVR 100/40 SC

IVR 100/40 Sc ponuja veliko kapaciteto, obenem pa na tleh zavzame malo prostora. Primeren je za sesanje vnetljivega prahu. Za uporabo v neeksplozivnih območjih.



Made in Germany



0-24 h



Številka naročila

9.986-069.0

- Kompaktna oblika z majhno osnovno ploskvijo
- Ročno čiščenje filtra
- Zvočna izolacija

Tehnični podatki

| | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| | | 4054278030104 |
| Vrsta toka | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Zračni tok | l/s / m³/h | 138 / 495 |
| Vakuum | mbar / kPa | 140 / 14 |
| Prostornina posode | l | 100 |
| Material posode | | Kovina |
| Nazivna vhodna moč | Kw | 4,7 |
| Vrsta prevzema | | Električen |
| Površina filtra | m² | 1,75 |
| Nominalna širina priključka | | DN 50 |
| Nominalna širina pribora | | DN 50 / DN 40 |
| Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 71 |
| Teža brez dodatkov | Kg | 184 |
| Teža vključno z embalažo | Kg | 200 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 910 × 760 × 2270 |

Oprema

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Filter | Žepni filter |
| Sekundarni filter | ■ |
| Vključeni dodatki | ne |
| Praznjenje posode | Podvozje, ki ga lahko postavite |

■ vključno v dobavo



Posebej robusten, posebej prilagodljiv

- S praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem.
- S številnimi možnostmi shranjevanja dodatkov.
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.

Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 4 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Optimalno primeren za mobilno uporabo pri veččlenskem delovanju.

Priročno ročno čiščenje filtra

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljenih sil.


PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



1



2



3



4



5-8



9-10, 14



11



12-13

| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|-------------------------------------|
| FILTER | | | | |
| Žepkasti/zvezdasti filtri | | | | |
| Žepni filter | 1 | 9.981-681.0 | Žepni filter, 1,75 m ² , antistatičen, filter za prah razreda M. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Površinski filter | | | | |
| Površinski filter PE L 0,45 m ² | 2 | 9.980-180.0 | Ploski filter razreda prahu L, s premerom 470 mm. Električno prevoden, s filtrirno površino 0,45 m ² . | <input type="checkbox"/> |
| PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE | | | | |
| Vpenjalniki | | | | |
| Držalo za vreče za smeti | 3 | 9.980-141.0 | Držalo za vreče za smeti 100 l, 6.907-336.0. Preprečuje sesanje vrečke med sesanjem. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vreče za praznjenje | | | | |
| Vreče za smeti PE | 4 | 6.904-348.0 | Vreča za smeti PE 20 kos 60/100 l za odstranjevanje sesalnega materiala brez prašenja. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI | | | | |
| Adapter za dodatke | | | | |
| Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51 | 5 | 9.989-603.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50 | 6 | 9.989-601.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61 | 7 | 9.989-602.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50 | 8 | 9.989-604.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kosi/povečevalni kosi | | | | |
| Reducirni kos DN70 na DN50 | 9 | 9.977-772.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kos DN70 na DN40 | 10 | 9.989-690.0 | Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kos DN50 na DN40 | 11 | 9.981-231.0 | Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50 | 12 | 9.989-712.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40 | 13 | 9.989-713.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Podaljški | | | | |
| Povečevalni kos DN50 na DN70 | 14 | 9.981-921.0 | Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI | | | | |
| Razdelilniki | | | | |
| Razdelilni Y-kos DN70 na DN50 | 15 | 9.989-611.0 | Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Y-kos DN 52 na 2x DN 42 | 16 | 9.981-149.0 | Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| CEVI | | | | |
| PVC | | | | |
| Cev PVC DN50 3 m | 17 | 9.989-615.0 | Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN50 5 m | 18 | 9.989-616.0 | Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN50 15 m, brez priključka | 19 | 9.989-634.0 | PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN70 3 m | 20 | 9.989-635.0 | Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN70 5 m | 21 | 9.989-643.0 | PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN70 15 m, brez priključka | 22 | 9.989-636.0 | PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | | |
| Priključna cev EVA, vijaki priključek | 23 | 9.988-090.0 | EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem. | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 9.988-091.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov | 25 | 9.989-631.0 | EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev EVA DN70 3 m | 26 | 9.989-613.0 | Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev EVA DN70 5 m | 27 | 9.989-624.0 | Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov | 28 | 9.989-632.0 | EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



29-30



31-32, 34-35,
185-190



33, 36



36, 40-41,
191-194





39, 42

| | | Številka naročila | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|---|--------------------------|
| CEVI | | | | |
| Komplet za namestitve cevi | | | | |
| Cevni montažni komplet DN50 | 29 | 9.989-628.0 | Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Cevni montažni komplet DN70 | 30 | 9.989-629.0 | Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Cev PU DN50 3 m | 31 | 9.989-619.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 5 m | 32 | 9.989-620.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 15 m, brez priključkov | 33 | 9.989-638.0 | PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN70 3 m | 34 | 9.989-644.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN70 5 m | 35 | 9.989-645.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN70 15 m, brez priključkov | 36 | 9.989-639.0 | PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Cev ME-PU DN50 3 m | 37 | 9.989-623.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN50 5 m | 38 | 9.989-625.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov | 39 | 9.989-641.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN70 3 m | 40 | 9.989-646.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN70 5 m | 41 | 9.989-648.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov | 42 | 9.989-642.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| ROČAJI | | | | |
| Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40 | 43 | 9.989-544.0 | Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50 | 44 | 9.989-547.0 | Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj DN50 | 45 | 9.977-678.0 | Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj DN70 | 46 | 9.977-677.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj, nerjavno jeklo, DN50 | 47 | 9.988-111.0 | Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US. | <input type="checkbox"/> |
| SESALNE CEVI | | | | |
| Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40 | 48 | 9.989-552.0 | Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50 | 49 | 9.989-553.0 | Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev 850 mm DN50 | 50 | 9.977-531.0 | 850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, vijadni priključek | 51 | 9.981-910.0 | Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0). | <input type="checkbox"/> |
| Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40 | 52 | 9.989-038.0 | Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50 | 53 | 9.989-035.0 | Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40 | 54 | 9.989-039.0 | Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50 | 55 | 9.988-114.0 | Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| ŠOBE | | | | |
| Standardne šobe | | | | |
| Standardna šoba PVC DN50 | 56 | 9.989-673.0 | Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Standardne šobe | | | | |
| Standardna šoba PVC DN70 | 57 | 9.989-676.0 | Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, silikon DN40 | 58 | 9.988-401.0 | Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, silikon DN50 | 59 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, silikon DN70 | 60 | 9.989-672.0 | Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50 | 61 | 9.989-675.0 | Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba Alu DN50 | 62 | 9.980-749.0 | Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba Alu DN70 | 63 | 9.989-663.0 | Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Standardne šobe, upogljive | | | | |
| Šoba, pocinkana, gumijast ustnik | 64 | 9.981-421.0 | Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70 | 65 | 9.981-422.0 | Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50 | 66 | 9.981-430.0 | Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba | | | | |
| Talna šoba Alu 200 mm DN50 | 67 | 9.981-426.0 | Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 370 mm DN50 | 68 | 9.989-664.0 | Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba aluminij 370 mm DN50 | 69 | 9.987-612.0 | Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 500 mm DN50 | 70 | 9.989-684.0 | Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0




70-71



72



74-75




76-77




78



79



80-82



83



84

| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Talna šoba | | | | |
| Talna šoba Alu el 500 mm DN50 | 71 | 9.981-925.0 | Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50 | 72 | 9.988-115.0 | Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm | 73 | 9.981-923.0 | Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo 370 mm | 74 | 9.981-914.0 | Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo 500 mm | 75 | 9.981-915.0 | Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm | 76 | 9.984-939.0 | Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm | 77 | 9.980-764.0 | Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo. | <input type="checkbox"/> |
| Utorne šobe | | | | |
| Šoba za fuge, plastična | 78 | 9.988-117.0 | Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50 | 79 | 9.981-482.0 | Šoba za reže iz PU, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50 | 80 | 9.981-442.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50 | 81 | 9.981-465.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70 | 82 | 9.981-444.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50 | 83 | 9.988-123.0 | Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila. | <input type="checkbox"/> |
| Utorne šobe, upogljive | | | | |
| Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50 | 84 | 9.988-403.0 | Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Utorne šobe, upogljive | | | | |
| Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40 | 85 | 9.989-681.0 | Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50 | 86 | 9.981-424.0 | Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna | 87 | 9.981-425.0 | Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šobe za površine | | | | |
| Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50 | 88 | 9.988-119.0 | Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine Alu 150 mm DN50 | 89 | 9.989-665.0 | Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Šobe za tekočine | | | | |
| Šoba za tekočine 900 mm DN50 | 90 | 9.981-427.0 | Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Izvrtnine šobe | | | | |
| Šoba s slepo odprtino DN40 | 91 | 9.989-671.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40 | 92 | 9.989-669.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40 | 93 | 9.989-667.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40 | 94 | 9.989-670.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| KRTAČE | | | | |
| Standardne krtače | | | | |
| Standardna krtača 40 mm DN50 | 95 | 9.981-432.0 | Ploščata šoba s krtačo DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Krtače s čopičem | | | | |
| Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50 | 96 | 9.989-608.0 | Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Krtače za površine | | | | |
| Sesalna krtača | 97 | 9.981-912.0 | Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime. | <input type="checkbox"/> |
| PREFILTRI | | | | |
| Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70 | 98 | 9.982-238.0 | Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 l in loputo za praznjenje. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



| | | Številka naročila | | |
|---|-----|-------------------|---|--------------------------|
| PREFILTRI | | | | |
| Predfiltri | | | | |
| Predfilter, prah, 60 l, DN40 | 99 | 9.989-687.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Predfilter, prah, 60 l, DN50 | 100 | 9.989-688.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sod separatorja 200 l | 101 | 9.989-685.0 | Standardni sod po standardu ISO 15750-2. | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra | | | | |
| Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70 | 102 | 9.981-666.0 | Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70 | 103 | 9.981-662.0 | Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70 | 104 | 9.981-665.0 | Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70 | 105 | 9.981-661.0 | Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| KOMPLETI DODATKOV | | | | |
| Trdne snovi/prah | | | | |
| Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40 | 106 | 9.989-659.0 | Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah. | <input type="checkbox"/> |
| Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50 | 107 | 9.989-662.0 | Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah. | <input type="checkbox"/> |
| STACIONARNI DODATKI | | | | |
| IV cevovodi | | | | |
| IV cev Ø 42,4 mm | 108 | 9.980-451.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cev Ø 60 mm | 109 | 9.980-452.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cev Ø 75 mm | 110 | 9.980-453.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cev Ø 100 mm | 111 | 9.980-455.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 30° Ø 60,3 mm | 112 | 9.980-545.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



| | Številka naročila | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| STACIONARNI DODATKI | | | |
| IV cevovodi | | | |
| IV cevni lok 30° Ø 76,1 mm | 113 | 9.980-546.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 30° Ø 101,6 mm | 114 | 9.980-547.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 45° Ø 60,3 mm | 115 | 9.980-548.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 45° Ø 76,1 mm | 116 | 9.980-549.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm | 117 | 9.980-550.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm | 118 | 9.980-551.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm | 119 | 9.980-552.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm | 120 | 9.980-553.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm | 121 | 9.985-373.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm | 122 | 9.980-554.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm | 123 | 9.980-555.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm | 124 | 9.980-556.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm | 125 | 9.981-335.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm | 126 | 9.981-337.0 | <input type="checkbox"/> |
| | | Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom. | |
| | | Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm. | |
| | | Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm. | |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



125-132



133-143

| | | Številka naročila | | |
|---|-----|-------------------|---|--------------------------|
| STACIONARNI DODATKI | | | | |
| IV cevovodi | | | | |
| IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm | 127 | 9.981-334.0 | Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm | 128 | 9.981-336.0 | Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm | 129 | 9.980-494.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm | 130 | 9.980-493.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm | 131 | 9.981-333.0 | Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm | 132 | 9.981-228.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm | 133 | 9.981-129.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm | 134 | 9.981-127.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm | 135 | 9.981-126.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm | 136 | 9.981-124.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm | 137 | 9.981-123.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm | 138 | 9.981-258.0 | Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm | 139 | 9.981-130.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm | 140 | 9.981-128.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



133-143



144-148



149-152



153-154


| | | Številka naročila | | |
|---|-----|-------------------|--|--------------------------|
| STACIONARNI DODATKI | | | | |
| IV cevovodi | | | | |
| IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm | 141 | 9.981-125.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm | 142 | 9.981-122.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm | 143 | 9.981-259.0 | Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm | 144 | 9.981-135.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm | 145 | 9.981-134.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm | 146 | 9.981-133.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm | 147 | 9.981-132.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm | 148 | 9.981-131.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cevne spojke/pritrditve | | | | |
| IV cevna spojka Ø 42,4 mm | 149 | 9.980-445.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cevna spojka Ø 60 mm | 150 | 9.980-446.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cevna spojka Ø 75 mm | 151 | 9.980-447.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cevna spojka Ø 100 mm | 152 | 9.980-449.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cevna objemka Ø 41-44 mm | 153 | 9.980-463.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cevna objemka Ø 60-63 mm | 154 | 9.980-464.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



153-155



158



159-161



162-164



165



166



167





168

| | | Številka naročila | | |
|--|-----|-------------------|--|--------------------------|
| STACIONARNI DODATKI | | | | |
| IV cevne spojke/pritrditve | | | | |
| IV cevna objemka Ø 74-78 mm | 155 | 9.980-465.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cevna objemka Ø 99-103 mm | 156 | 9.980-466.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV cevna objemka Ø 116-120 mm | 157 | 9.980-467.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV talna podpora za cev | 158 | 9.981-118.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40 | 159 | 9.981-256.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50 | 160 | 9.981-166.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70 | 161 | 9.981-170.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40 | 162 | 9.981-257.0 | Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 × 2,0 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50 | 163 | 9.981-332.0 | Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70 | 164 | 9.981-195.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema za sesalna mesta | | | | |
| Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40 | 165 | 9.981-454.0 | Elastična šoba DN 40 za tulec šobe. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50 | 166 | 9.981-455.0 | Elastična šoba DN 50 za tulec šobe. | <input type="checkbox"/> |
| standardna krtača za sesalno mesto DN40 | 167 | 9.981-436.0 | Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Držalo šobe za sesalno mesto | 168 | 9.981-520.0 | Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



| | | Številka naročila | | |
|---|-----|-------------------|---|--------------------------|
| STACIONARNI DODATKI | | | | |
| Dodatna oprema za sesalna mesta | | | | |
| Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom | 169 | 9.982-111.0 | Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 60 mm | 170 | 9.982-083.0 | Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 75 mm | 171 | 9.982-092.0 | Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 75 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom | 172 | 9.982-093.0 | Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi | 173 | 9.981-776.0 | Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi | 174 | 9.981-775.0 | Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi | 175 | 9.981-781.0 | Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi | 176 | 9.981-780.0 | Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna roka za sesalno mesto DN70 | 177 | 9.981-920.0 | Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna roka za sesalno mesto DN100 | 178 | 9.983-121.0 | Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m | 179 | 9.989-701.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m | 180 | 9.989-702.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m | 181 | 9.989-693.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m | 182 | 9.989-694.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



| | | Številka naročila | | |
|--|-----|-------------------|--|--------------------------|
| STACIONARNI DODATKI | | | | |
| Dodatna oprema za sesalna mesta | | | | |
| Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m | 183 | 9.989-703.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m | 184 | 9.989-704.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto PU DN40 3m | 185 | 9.989-705.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto PU DN40 5m | 186 | 9.989-706.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto PU DN50 3m | 187 | 9.989-695.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto PU DN50 5m | 188 | 9.989-696.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto PU DN70 3m | 189 | 9.989-707.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto PU DN70 5m | 190 | 9.989-708.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m | 191 | 9.989-697.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m | 192 | 9.989-698.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m | 193 | 9.989-699.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m | 194 | 9.989-700.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40 | 195 | 9.989-654.0 | Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden. | <input type="checkbox"/> |
| Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50 | 196 | 9.989-653.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor