

IVR-L 100/24-2 ME

IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktni industrijski sesalnik iz nerjavečega jekla s 100 litrsko prostornino posode, ki je primeren za absorpcijo korozivnih tekočin.



Made in Germany



Številka naročila

9.987-884.0

- Kompaktna oblika z majhno osnovno ploskvijo
- Posoda iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki

		4054278275833
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prostornina posode	l	100
Material posode		Nerjaveče jeklo
Zračni tok	l/s / m³/h	148 / 532
Nazivna vhodna moč	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Teža brez dodatkov	Kg	41
Teža (z dodatki)	Kg	41
Teža vključno z embalažo	Kg	41

Oprema

Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite

- Vključno v dobavo



Visokokakovostna zbiralna posoda iz nerjavečega jekla

- Zelo enostaven za čiščenje.
- Primerno za korozivne sesalne materiale.
- Prozorna cev kot indikator napolnjenosti in za odvajanje tekočin.

Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost

- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.

Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja

- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



		Številka naročila		
DRUGA DODATNA OPREMA				
Zaščitna plošča Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Zaščitna plošča iz umetne snovi s premerom 517 mm za zbiralnik.	<input checked="" type="checkbox"/>
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	2	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	3	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN40	4	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	5	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	6	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	7	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	8	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	9	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	11	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	12	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	13	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	14	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	15	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Površinski filter				
Površinski filter PE L 0,45 m ²	16	9.988-256.0		<input type="checkbox"/>
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Košare s sitom				
Košara za ostružke 40l	17	9.980-849.0	Košara s sitom, nerjaveče jeklo, 40 l, premer odprtine 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
Ostali dodatki za praznjenje				
Pripravek za praznjenje z dvigalom	18	9.980-832.0		<input type="checkbox"/>
Plavajoči vložek	19	9.982-117.0	Plavajoči vložek iz nerjavečega jekla za zaščito pred prepolnitvijo s plavajočo kroglo, centralno sesanje.	<input type="checkbox"/>
Fina koprena				
Fini flis 40l, košara za ostružke	20	9.981-048.0	Fini flis iz poliestra za ločevanje finih kovinskih ostružkov in tekočin. Z vpenjalnim obročem, primernim za košaro za ostružke 40 l.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	21	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	22	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	23	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	24	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN50 na DN40	25	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	26	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	27	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 x notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
EVA				
Priključna cev EVA, vijadni priključek	28	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



28-31



32-33



34-35, 37-38



36, 39



40-41, 44



42

		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Priključna cev EVA, vijadni priključek	29	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	30	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	31	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	32	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50	33	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU DN40 3 m	34	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	35	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	36	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	37	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	38	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	39	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Cev ME-PU DN40 3 m	40	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 5 m	41	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	42	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



40-41, 44



45



46-47




48-49



50-51



52-53



54



55



56-57

		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 3 m	43	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	44	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	45	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN40	46	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	47	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	48	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	49	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	50	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	51	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	52	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	53	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	54	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	55	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	56	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



56-57



58, 61-62



59, 65




60




63-64



66



68-69




70-71

		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe, upogljive				
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	57	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba Alu 370 mm DN40	58	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	59	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	60	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	61	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	62	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	63	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	64	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	65	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	66	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	67	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	68	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	69	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	70	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



70-71



72



73



74-75



76



77-78, 80



79



81-82



83-84

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	71	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	72	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	73	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	74	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	75	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	76	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	77	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	78	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	79	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	80	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	81	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	82	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	83	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	84	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	85	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Izvrtnine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	86	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	87	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	88	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	89	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	90	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna krtača 40 mm DN50	91	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	92	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	93	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače za površine				
Krtača za površine PP 120 mm DN40	94	9.989-610.0	Električno prevodna krtača za površine, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sesalna krtača	95	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
	96	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
PREFILTRI				
Separator Tc Op za tekočine 125 l DN70	97	9.989-686.0	125-litrski separator, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	98	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



		Številka naročila		
PREFILTRI				
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	99	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	100	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	101	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	102	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV				
Tekočine				
Standardni komplet za tekočino DN40	103	9.989-660.0	Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-617.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in utorna šoba (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standardni komplet za tekočino DN50	104	9.989-661.0	Komplet pribora, DN 50, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), sesalna cev (9.977-531.0), talna šoba (9.989-664.0) in utorna šoba (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Tekočine/ostružki				
Standarden komplet, tekočine/ostružki DN40	105	9.989-657.0	Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine in ostružke: PU-cev 3 m (9.989-621.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in standardna šoba (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet, tekočine/ostružki DN50	106	9.989-658.0	Za sesalnike za tekočine in ostružke: obsežen komplet pribora, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodaten pribor