

IVR-L 120/24-2 TC

IVR-L 120/24-2 Tc je osnovna različica vseh modelov IVR-L 120 Tc ter je izredno primerna za sesanje in ločevanje tekočin in odrezkov v kovinsko-predelovalni industriji.



Made in Germany



Številka naročila

9.987-888.0

- Nagibno podvozje
- Optični prikaz napolnjenosti

Tehnični podatki

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| | | 4054278275871 |
| Vrsta toka | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Prostornina posode | l | 120 |
| Material posode | | Kovina |
| Zračni tok | l/s / m³/h | 148 / 532 |
| Nazivna vhodna moč | Kw | 2,4 |
| Vrsta prevzema | | Električen |
| Vakuum | mbar / kPa | 235 / 23 |
| Nominalna širina priključka | | DN 50 |
| Nominalna širina pribora | | DN 50 / DN 40 |
| Teža brez dodatkov | Kg | 66 |
| Teža (z dodatki) | Kg | 66 |
| Teža vključno z embalažo | Kg | 67 |

Oprema

| | |
|-------------------|------------------|
| Vključeni dodatki | ne |
| Praznjenje posode | Nagibno podvozje |

- Vključno v dobavo



Ergonomsko nagibno ohišje

- Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora.
- Mehанизem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem.
- Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.


Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost

- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljivi cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.

Optični prikaz napolnjenosti

- Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.
- Cev služi tudi za enostavno praznjenje.

PRIBOR ZA IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



1



4




5



6-7



10-11



12-13



14-15

| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| DRUGA DODATNA OPREMA | | | | |
| Zaščitna plošča Ø 517 mm | 1 | 9.980-857.0 | Zaščitna plošča iz umetne snovi s premerom 517 mm za zbiralnik. | ■ |
| ROČAJI | | | | |
| Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40 | 2 | 9.989-544.0 | Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50 | 3 | 9.989-547.0 | Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj DN40 | 4 | 9.977-679.0 | Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj DN50 | 5 | 9.977-678.0 | Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj, nerjavno jeklo, DN40 | 6 | 9.989-036.0 | Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US. | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj, nerjavno jeklo, DN50 | 7 | 9.988-111.0 | Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US. | <input type="checkbox"/> |
| SESALNE CEVI | | | | |
| Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40 | 8 | 9.989-552.0 | Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50 | 9 | 9.989-553.0 | Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev 850 mm DN 40 | 10 | 9.977-525.0 | Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev 850 mm DN50 | 11 | 9.977-531.0 | 850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40 | 12 | 9.989-038.0 | Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50 | 13 | 9.989-035.0 | Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40 | 14 | 9.989-039.0 | Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| SESALNE CEVI | | | | |
| Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50 | 15 | 9.988-114.0 | Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER | | | | |
| Površinski filter | | | | |
| Površinski filter PE L 0,45 m ² | 16 | 9.988-256.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE | | | | |
| Košare s sitom | | | | |
| Košara za ostružke 40l | 17 | 9.980-849.0 | Košara s sitom, nerjaveče jeklo, 40 l, premer odprtine 1,5 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ostali dodatki za praznjenje | | | | |
| Prilagoditev za praznjenje z dvigalom | 18 | 9.980-832.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Plavajoči vložek | 19 | 9.982-117.0 | Plavajoči vložek iz nerjavečega jekla za zaščito pred prepolnitvijo s plavajočo kroglo, centralno sesanje. | <input type="checkbox"/> |
| Fina koprena | | | | |
| Fini flis 40l, košara za ostružke | 20 | 9.981-048.0 | Fini flis iz poliestra za ločevanje finih kovinskih ostružkov in tekočin. Z vpenjalnim obročem, primernim za košaro za ostružke 40 l. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI | | | | |
| Adapter za dodatke | | | | |
| Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51 | 21 | 9.989-603.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50 | 22 | 9.989-601.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61 | 23 | 9.989-602.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50 | 24 | 9.989-604.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kosi/povečevalni kosi | | | | |
| Reducirni kos DN50 na DN40 | 25 | 9.981-231.0 | Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Podaljški | | | | |
| Povečevalni kos DN50 na DN70 | 26 | 9.981-921.0 | Reducirni kos, z zunanega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Razdelilniki | | | | |
| Y-kos DN 52 na 2x DN 42 | 27 | 9.981-149.0 | Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 x notranjem konusu DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| CEVI | | | | |
| EVA | | | | |
| Priključna cev EVA, vijadni priključek | 28 | 9.988-088.0 | EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



28-31



32-33



34-35, 37-38



36, 39



40-41, 44



42

| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| CEVI | | | | |
| EVA | | | | |
| Priključna cev EVA, vijačni priključek | 29 | 9.988-089.0 | EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem. | <input type="checkbox"/> |
| | 30 | 9.988-090.0 | EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem. | <input type="checkbox"/> |
| | 31 | 9.988-091.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za namestitev cevi | | | | |
| Cevni montažni komplet DN40 | 32 | 9.989-627.0 | Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Cevni montažni komplet DN50 | 33 | 9.989-628.0 | Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Cev PU DN40 3 m | 34 | 9.989-617.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN40 5 m | 35 | 9.989-618.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN40 15 m, brez priključkov | 36 | 9.989-637.0 | PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 3 m | 37 | 9.989-619.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 5 m | 38 | 9.989-620.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 15 m, brez priključkov | 39 | 9.989-638.0 | PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Cev ME-PU DN40 3 m | 40 | 9.989-621.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN40 5 m | 41 | 9.989-622.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov | 42 | 9.989-640.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



40-41, 44



45




46-47



48-49



50-51



52-53



54



55



56-57

| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------------|
| CEVI | | | | |
| ME-PU | | | | |
| Cev ME-PU DN50 3 m | 43 | 9.989-623.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN50 5 m | 44 | 9.989-625.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov | 45 | 9.989-641.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ŠOBE | | | | |
| Standardne šobe | | | | |
| Standardna šoba PVC DN40 | 46 | 9.989-674.0 | Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba PVC DN50 | 47 | 9.989-673.0 | Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, silikon DN40 | 48 | 9.988-401.0 | Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, silikon DN50 | 49 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40 | 50 | 9.989-677.0 | Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50 | 51 | 9.989-675.0 | Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba Alu DN40 | 52 | 9.980-748.0 | Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba Alu DN50 | 53 | 9.980-749.0 | Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardne šobe, upogljive | | | | |
| Šoba, pocinkana, gumijast ustnik | 54 | 9.981-420.0 | Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| | 55 | 9.981-421.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40 | 56 | 9.981-429.0 | Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 120/24-2 TC

9.987-888.0



56-57



58, 61-62



59, 65




60




63-64



66



68-69




70-71

| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Standardne šobe, upogljive | | | | |
| Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50 | 57 | 9.981-430.0 | Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba | | | | |
| Talna šoba Alu 370 mm DN40 | 58 | 9.989-683.0 | Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu el 370 mm DN40 | 59 | 9.989-682.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 200 mm DN50 | 60 | 9.981-426.0 | Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 370 mm DN50 | 61 | 9.989-664.0 | Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba aluminij 370 mm DN50 | 62 | 9.987-612.0 | Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 500 mm DN50 | 63 | 9.989-684.0 | Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu el 500 mm DN50 | 64 | 9.981-925.0 | Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobov. DN 50, električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40 | 65 | 9.989-558.0 | Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50 | 66 | 9.988-115.0 | Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm | 67 | 9.981-923.0 | Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo 370 mm | 68 | 9.981-914.0 | Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo 500 mm | 69 | 9.981-915.0 | Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm | 70 | 9.984-939.0 | Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Talna šoba | | | | |
| Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm | 71 | 9.980-764.0 | Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo. | <input type="checkbox"/> |
| Utorne šobe | | | | |
| Šoba za fuge, plastična | 72 | 9.988-117.0 | Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50 | 73 | 9.981-482.0 | Šoba za reže iz PU, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50 | 74 | 9.981-442.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50 | 75 | 9.981-465.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Utorne šobe, upogljive | | | | |
| Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50 | 76 | 9.988-403.0 | Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40 | 77 | 9.989-681.0 | Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna | 78 | 9.981-423.0 | Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50 | 79 | 9.981-424.0 | Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna | 80 | 9.981-425.0 | Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šobe za površine | | | | |
| Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40 | 81 | 9.988-118.0 | Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50 | 82 | 9.988-119.0 | Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine Alu 150 mm DN 40 | 83 | 9.989-666.0 | Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine Alu 150 mm DN50 | 84 | 9.989-665.0 | Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Šobe za tekočine | | | | |
| Šoba za tekočine 900 mm DN50 | 85 | 9.981-427.0 | Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Izvrtnine šobe | | | | |
| Šoba s slepo odprtino DN40 | 86 | 9.989-671.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40 | 87 | 9.989-669.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40 | 88 | 9.989-667.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40 | 89 | 9.989-670.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| KRTAČE | | | | |
| Standardne krtače | | | | |
| Standardna krtača 40 mm DN40 | 90 | 9.981-431.0 | Ploščata šoba s krtačo DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna krtača 40 mm DN50 | 91 | 9.981-432.0 | Ploščata šoba s krtačo DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Krtače s čopičem | | | | |
| Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40 | 92 | 9.989-609.0 | Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50 | 93 | 9.989-608.0 | Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Krtače za površine | | | | |
| Krtača za površine PP 120 mm DN40 | 94 | 9.989-610.0 | Električno prevodna krtača za površine, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna krtača | 95 | 9.981-911.0 | Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime. | <input type="checkbox"/> |
| | 96 | 9.981-912.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PREFILTRI | | | | |
| Separator Tc Op za tekočine 125 l DN70 | 97 | 9.989-686.0 | 125-litrski separator, DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Sod separatorja 200 l | 98 | 9.989-685.0 | Standardni sod po standardu ISO 15750-2. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



| | | Številka naročila | | |
|---|-----|-------------------|---|--------------------------|
| PREFILTRI | | | | |
| Pokrov predfiltra | | | | |
| Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70 | 99 | 9.981-666.0 | Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70 | 100 | 9.981-662.0 | Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70 | 101 | 9.981-665.0 | Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70 | 102 | 9.981-661.0 | Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| KOMPLETI DODATKOV | | | | |
| Tekočine | | | | |
| Standardni komplet za tekočino DN40 | 103 | 9.989-660.0 | Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-617.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in utorna šoba (9.981-483.0). | <input type="checkbox"/> |
| Standardni komplet za tekočino DN50 | 104 | 9.989-661.0 | Komplet pribora, DN 50, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), sesalna cev (9.977-531.0), talna šoba (9.989-664.0) in utorna šoba (9.981-482.0). | <input type="checkbox"/> |
| Tekočine/ostružki | | | | |
| Standarden komplet, tekočine/ostružki DN40 | 105 | 9.989-657.0 | Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine in ostružke: PU-cev 3 m (9.989-621.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in standardna šoba (9.989-674.0). | <input type="checkbox"/> |
| Standarden komplet, tekočine/ostružki DN50 | 106 | 9.989-658.0 | Za sesalnike za tekočine in ostružke: obsežen komplet pribora, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Dodaten pribor