

IVR 100/24-2 SC

Mobilni industrijski sesalnik IVR 100/24-2 na izmenični tok prepričuje pri sesanju prahu in drobnih odrezkov z nazivno porabo moči 2,4 kW ter je primeren za uporabo v neeksplozivnih območjih.



Made in Germany



Številka naročila

9.989-414.0

- Kompaktna oblika z majhno osnovno ploskvijo
- Ročno čiščenje filtra

Tehnični podatki

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| | | 4054278695020 |
| Vrsta toka | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Zračni tok | l/s / m³/h | 148 / 532 |
| Vakuum | mbar / kPa | 230 / 23 |
| Prostornina posode | l | 100 |
| Nazivna vhodna moč | Kw | 2,4 |
| Vrsta prevzema | | Električen |
| Površina filtra | m² | 1,75 |
| Nominalna širina priključka | | DN 50 |
| Nominalna širina pribora | | DN 50 / DN 40 |
| Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 68 |
| Teža brez dodatkov | Kg | 103 |
| Teža vključno z embalažo | Kg | 111 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 915 × 760 × 1580 |

Oprema

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Sekundarni filter | ■ |
| Praznjenje posode | Podvozje, ki ga lahko postavite |
| ■ | Vključno v dobavo |

**Posebej robusten, posebej prilagodljiv**

- S praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem.
- S številnimi možnostmi shranjevanja dodatkov.
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.

Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja

- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.

Priročno ročno čiščenje filtra

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljenih sil.


PRIBOR ZA IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------------|
| PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE | | | | |
| Vreče za praznjenje | | | | |
| Vreča za odstranjevanje umazanije PE Ø 540 mm 100 l | 1 | 9.989-607.0 | Za praznjenje z malo prašenja: 5 vreč za praznjenje iz PE, s prostornino 100 litrov. Premer: 540 mm. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI | | | | |
| Adapter za dodatke | | | | |
| Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51 | 2 | 9.989-603.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50 | 3 | 9.989-601.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61 | 4 | 9.989-602.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50 | 5 | 9.989-604.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kosi/povečevalni kosi | | | | |
| Reducirni kos DN50 na DN40 | 6 | 9.981-231.0 | Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Podaljški | | | | |
| Povečevalni kos DN50 na DN70 | 7 | 9.981-921.0 | Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Razdelilniki | | | | |
| Y-kos DN 52 na 2x DN 42 | 8 | 9.981-149.0 | Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| CEVI | | | | |
| PVC | | | | |
| Cev PVC DN50 3 m | 9 | 9.989-615.0 | Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN50 5 m | 10 | 9.989-616.0 | Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN50 15 m, brez priključka | 11 | 9.989-634.0 | PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | | |
| Priključna cev EVA, vijačni priključek | 12 | 9.988-090.0 | EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem. | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 9.988-091.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov | 14 | 9.989-631.0 | EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



15



16-17



18



20



21



24



25





26-27

| | | Številka naročila | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|---|--------------------------|
| CEVI | | | | |
| Komplet za namestitvev cevi | | | | |
| Cevni montažni komplet DN50 | 15 | 9.989-628.0 | Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Cev PU DN50 3 m | 16 | 9.989-619.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 5 m | 17 | 9.989-620.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 15 m, brez priključkov | 18 | 9.989-638.0 | PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Cev ME-PU DN50 3 m | 19 | 9.989-623.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN50 5 m | 20 | 9.989-625.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov | 21 | 9.989-641.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ROČAJI | | | | |
| Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40 | 22 | 9.989-544.0 | Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50 | 23 | 9.989-547.0 | Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj DN40 | 24 | 9.977-679.0 | Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj DN50 | 25 | 9.977-678.0 | Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj, nerjavno jeklo, DN40 | 26 | 9.989-036.0 | Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US. | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj, nerjavno jeklo, DN50 | 27 | 9.988-111.0 | Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US. | <input type="checkbox"/> |
| SESALNE CEVI | | | | |
| Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40 | 28 | 9.989-552.0 | Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|--|--------------------------|
| SESALNE CEVI | | | | |
| Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50 | 29 | 9.989-553.0 | Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev 850 mm DN 40 | 30 | 9.977-525.0 | Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev 850 mm DN50 | 31 | 9.977-531.0 | 850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40 | 32 | 9.989-038.0 | Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50 | 33 | 9.989-035.0 | Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40 | 34 | 9.989-039.0 | Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50 | 35 | 9.988-114.0 | Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| ŠOBE | | | | |
| Standardne šobe | | | | |
| Standardna šoba PVC DN40 | 36 | 9.989-674.0 | Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba PVC DN50 | 37 | 9.989-673.0 | Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, silikon DN40 | 38 | 9.988-401.0 | Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, silikon DN50 | 39 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40 | 40 | 9.989-677.0 | Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50 | 41 | 9.989-675.0 | Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba Alu DN40 | 42 | 9.980-748.0 | Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0




| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Standardne šobe | | | | |
| Standardna šoba Alu DN50 | 43 | 9.980-749.0 | Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardne šobe, upogljive | | | | |
| Šoba, pocinkana, gumijast ustnik | 44 | 9.981-420.0 | Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| | 45 | 9.981-421.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40 | 46 | 9.981-429.0 | Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50 | 47 | 9.981-430.0 | Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba | | | | |
| Talna šoba Alu 370 mm DN40 | 48 | 9.989-683.0 | Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu el 370 mm DN40 | 49 | 9.989-682.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 200 mm DN50 | 50 | 9.981-426.0 | Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 370 mm DN50 | 51 | 9.989-664.0 | Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba aluminij 370 mm DN50 | 52 | 9.987-612.0 | Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 500 mm DN50 | 53 | 9.989-684.0 | Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu el 500 mm DN50 | 54 | 9.981-925.0 | Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom, DN 50, električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40 | 55 | 9.989-558.0 | Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50 | 56 | 9.988-115.0 | Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



58-59



60-61



62



63



64-65



66



67-68, 70



69

| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Talna šoba | | | | |
| Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm | 57 | 9.981-923.0 | Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo 370 mm | 58 | 9.981-914.0 | Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo 500 mm | 59 | 9.981-915.0 | Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm | 60 | 9.984-939.0 | Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm | 61 | 9.980-764.0 | Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo. | <input type="checkbox"/> |
| Utorne šobe | | | | |
| Šoba za fuge, plastična | 62 | 9.988-117.0 | Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50 | 63 | 9.981-482.0 | Šoba za reže iz PU, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50 | 64 | 9.981-442.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50 | 65 | 9.981-465.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Utorne šobe, upogljive | | | | |
| Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50 | 66 | 9.988-403.0 | Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40 | 67 | 9.989-681.0 | Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna | 68 | 9.981-423.0 | Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50 | 69 | 9.981-424.0 | Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna | 70 | 9.981-425.0 | Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



71-72



73-74



75



76



77



78



79



80



81



82-83



84

| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Šobe za površine | | | | |
| Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40 | 71 | 9.988-118.0 | Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50 | 72 | 9.988-119.0 | Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine Alu 150 mm DN 40 | 73 | 9.989-666.0 | Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine Alu 150 mm DN50 | 74 | 9.989-665.0 | Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Šobe za tekočine | | | | |
| Šoba za tekočine 900 mm DN50 | 75 | 9.981-427.0 | Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Izvrstine šobe | | | | |
| Šoba s slepo odprtino DN40 | 76 | 9.989-671.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40 | 77 | 9.989-669.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40 | 78 | 9.989-667.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40 | 79 | 9.989-670.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| KRTAČE | | | | |
| Standardne krtače | | | | |
| Standardna krtača 40 mm DN40 | 80 | 9.981-431.0 | Ploščata šoba s krtačo DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna krtača 40 mm DN50 | 81 | 9.981-432.0 | Ploščata šoba s krtačo DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Krtače s čopičem | | | | |
| Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40 | 82 | 9.989-609.0 | Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50 | 83 | 9.989-608.0 | Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Krtače za površine | | | | |
| Krtača za površine PP 120 mm DN40 | 84 | 9.989-610.0 | Električno prevodna krtača za površine, DN 40. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------------|
| KRTAČE | | | | |
| Krtače za površine | | | | |
| Sesalna krtača | 85 | 9.981-911.0 | Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime. | <input type="checkbox"/> |
| | 86 | 9.981-912.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PREFILTRI | | | | |
| Predfiltri | | | | |
| Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70 | 87 | 9.982-238.0 | Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje. | <input type="checkbox"/> |
| Predfilter, prah, 60 l, DN40 | 88 | 9.989-687.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Predfilter, prah, 60 l, DN50 | 89 | 9.989-688.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sod separatorja 200 l | 90 | 9.989-685.0 | Standardni sod po standardu ISO 15750-2. | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra | | | | |
| Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70 | 91 | 9.981-666.0 | Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70 | 92 | 9.981-662.0 | Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70 | 93 | 9.981-665.0 | Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70 | 94 | 9.981-661.0 | Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| KOMPLETI DODATKOV | | | | |
| Tekočine | | | | |
| Standardni komplet za tekočino DN40 | 95 | 9.989-660.0 | Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-617.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in utorna šoba (9.981-483.0). | <input type="checkbox"/> |
| Standardni komplet za tekočino DN50 | 96 | 9.989-661.0 | Komplet pribora, DN 50, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), sesalna cev (9.977-531.0), talna šoba (9.989-664.0) in utorna šoba (9.981-482.0). | <input type="checkbox"/> |
| Tekočine/ostružki | | | | |
| Standarden komplet, tekočine/ostružki DN40 | 97 | 9.989-657.0 | Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine in ostružke: PU-cev 3 m (9.989-621.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in standardna šoba (9.989-674.0). | <input type="checkbox"/> |
| Standarden komplet, tekočine/ostružki DN50 | 98 | 9.989-658.0 | Za sesalnike za tekočine in ostružke: obsežen komplet pribora, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/24-2 SC
9.989-414.0



| | | Številka naročila | | |
|---|-----|-------------------|---|--------------------------|
| KOMPLETI DODATKOV | | | | |
| Trdne snovi/prah | | | | |
| Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40 | 99 | 9.989-659.0 | Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah. | <input type="checkbox"/> |
| Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50 | 100 | 9.989-662.0 | Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor