

Datum: 02.10.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



(slika je simbolična)

## Ravni navojni priključek, G 1/8 o., za za cev 4/6 mm, AF 14, PFA

Kategorija: [Unions, Perfluoroalkoxy alkane \(PFA\)](#)  
Šifra: **110900RIE**

### Kratek opis

Straight screw-in fitting, G 1/8 o., for hose 4/6 mm, AF 14, PFA  
Working pressure max. 10 bar (20 °C)/max. 1 bar (170 °C), PFA  
Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

### Tehnične Specifikacije

Material	Perfluoroalkoxy alkane (PFA)
Navoj	G 1/8
Max. delovni tlak od 170 ° C [bar]	1
Za cevi [mm]	4/6
L2 [mm]	8.0
Max. delovni tlak pri 20 ° C [bar]	10
a/f [mm]	14
L1 [mm]	31.5
Max. delovna temperatura [°C]	200